

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/brona-polowa-zebata-dziekan-wuka-5s16-5pola-5m-p-245.html>

# Brona polowa zębata DZIEKAN WUKA 5Ś16 (5POLA) 5m

Cena brutto **5 340,00 zł**Cena netto **4 341,46 zł**

## Opis produktu

**Brona zębata polowa WUKA** pracuje jako samodzielna jednostka. Brona zębata przeznaczona jest do pracy na glebach średnich i lekkich. Może doprawiać górną warstwę gleby na głębokość do 80 mm. Służy do spulchniania gleby, kruszenia brył, mieszania nawozów mineralnych z glebą, bronowania podorywek i pól po zbiorach okopowych, a także do bronowania ozimin wiosną, niszczenia wschodzących chwastów i wyciągania rozłogów perzu. Brona zębata zawieszana jest na trzypunktowym układzie podnośnika hydraulicznego TUZ ciągnika.

| Lp | Parametr  | Typ brony polowej zębatej WUKA |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
|----|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|    |   | WUKA<br>3L14                   | WUKA<br>3Ś16 | WUKA<br>3C20 | WUKA<br>4L14 | WUKA<br>4Ś16 | WUKA<br>4C20 | WUKA<br>5L14 | WUKA<br>5Ś16 | WUKA<br>5C20 |  |
| 1  | Szerokość robocza<br>[m]                                | 3,0                            | 3,0          | 3,0          | 4,0          | 4,0          | 4,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          |  |
| 2  | Ilość pól<br>[szt.]                                     | 3                              | 3            | 3            | 4            | 4            | 4            | 5            | 5            | 5            |  |
| 3  | Ilość zębów<br>[sat.]                                   | 60                             | 60           | 60           | 80           | 80           | 80           | 100          | 100          | 100          |  |
| 4  | Głębokość robocza<br>[mm]                               | 10                             | 12           | 15           | 10           | 12           | 15           | 10           | 12           | 15           |  |
| 5  | Prędkość robocza<br>[km/h]                              | 7-10                           | 7-10         | 7-10         | 7-10         | 7-10         | 7-10         | 7-10         | 7-10         | 7-10         |  |
| 6  | Prędkość transportowa<br>[km/h]                         | do<br>15                       | do<br>15     | do<br>15     | do<br>15     | do<br>15     | do<br>15     | do<br>15     | do<br>15     | do<br>15     |  |
| 7  | Prześwit transportowy<br>[cm]                           | 30                             | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           |  |
| 8  | Wymiary gabarytowe<br>brony (położenie<br>spoczynkowe)  |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
|    | - długość [mm]  | 1160                           | 1160         | 1300         | 1160         | 1160         | 1340         | 1160         | 1160         | 1340         |  |
|    | - szerokość [mm]  | 3000                           | 3000         | 3000         | 4000         | 4000         | 4000         | 5000         | 5000         | 5000         |  |
|    | - wysokość [mm]   | 1030                           | 1030         | 1030         | 1030         | 1030         | 1030         | 1030         | 1030         | 1030         |  |
| 9  | Klasa ciągnika<br>współpracującego                      | 0,9                            | 0,9          | 0,9          | 0,9          | 0,9          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          |  |
| 10 | Poziom hałas<br>pracującej broni nie<br>przekracza [db] | 70                             | 70           | 70           | 70           | 70           | 70           | 70           | 70           | 70           |  |
| 11 | Masa brony zębatej<br>[kg]                              | ~160                           | ~200         | ~350         | ~210         | ~300         | ~450         | ~270         | ~350         | ~600         |  |