

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/kabina-bizon-szyszka-przyciemniane-szyby-odbijajace-promienie-sloneczne-filtr-kabinowy-oswietlenie-wersja-z-bialymi-szybami-6-800zl-p-1209.html>



SATISPOL tel. 509-937-944 skladnicamaszyn.pl

Kabina Bizon SZYSZKA przyciemniane szyby odbijające promienie słoneczne, filtr kabinowy, oświetlenie, wersja z białymi szybami 6,800zł

Cena brutto **7 100,00 zł**

Cena netto **5 772,36 zł**

Opis produktu

Kabiny do kombajnu typu "BIZON"

Wymiary:

- szerokość: 1840
- długość: 1650
- wysokość: 1890
- waga: ok. 1330 kg

Produkowana przez firmę P.P.H.U. "Zbigniew Szyszka" kabina do kombajnu "Bizon" jest konstrukcją wykonaną z profili stalowych zapewniających odpowiednią sztywność i wytrzymałość, oraz bezpieczeństwo użytkownika. Całość konstrukcji pokryta jest kilkuwarstwową powłoką lakierniczą stanowiącą zabezpieczenie antykorozyjne.

Kabina jest oszklona:

- przednia szyba wg wymiarów oryginalnej kabiny "BIZON", wyposażona w mechanizm wycieraczki zbierającej wodę
- tylna szyba w ramce uchylnej
- szyby osadzone w specjalnej uszczelce amortyzującej drgania
- szyby zapewniają pełną widoczność operatorowi kombajnu

Drzwi kabiny oszklone i uszczelnione na całym obwodzie zaopatrzone są w :

- zamek z kluczykiem
- teleskop gazowy, zapewniający pełne otwarcie drzwi i ograniczający drgania
- odbojnik chroniący drzwi przed uszkodzeniem

Wewnątrz kabina wyposażona jest w:

- dwupunktowy nawiew powietrza z możliwością nakierowania strumienia powietrza na operatora
- nawiew filtrowany jest zewnętrznym oryginalnym filtrem powietrza produkcji "PZL-Sędziszów"
- panel sterowania umożliwiającą sterowanie nawiewem, oświetleniem zewnętrznym i mechanizmem

-
- wycieraczki szyby przedniej; panel wyposażony jest w lampkę wewnętrzną kabiny
- dach wewnątrz kabiny jest tapicerowany i wyciszony
 - instalacja elektryczna kabiny dostosowana jest do napięcia 24V

Na zewnątrz kabina wyposażona jest w:

- cztery lusterka umieszczone na dwóch pałkach, w taki sposób, żeby operator mógł dostosować ich położenie do swoich potrzeb
- pięć lamp halogenowych umieszczonych następująco: 2 szt. w przedniej części dachu kabiny po obu stronach, 2 szt. na słupach szyby przedniej po obu jej stronach i 1 szt. tylna, oświetlająca wysyp zboża ze zbiornika
- wszystkie lampy osadzone w sposób umożliwiający ukierunkowanie ich według indywidualnych wymagań operatora.