

Dane aktualne na dzień: 31-10-2024 23:54

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/przyczepa-dwuosiowa-cynkomet-4-tony-t-1691-p-263.html>



Przyczepa dwuosiowa CYNKOMET 4-tony T-169/1

Dostępność

Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Kod producenta

T-169/1

Opis produktu





Dwuosiowa przyczepa T-169 najczęściej wybierana przez małe i średnie gospodarstwa rolne. Cynkowane ogniwo ściany, rama dolna, belka tylna, dyszel, rama obrotnicy, podłoga z jednego arkusza grubości 4mm gruntowana zanurzeniowo i malowana, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej pozwala na szybki wysyp przewożonych materiałów bez oporów i klinowania się. W tylnej ścianie znajduje się otwór wysypowy pozwalający na wyładunek strumieniowy sypkich materiałów. Zastosowano prosty system otwierania burt pojedynczo lub zespołowo do góry lub do dołu, umożliwiając wywrót w trzech kierunkach. Wysoka szczelność skrzyni umożliwia transport wszystkich rodzajów zboża oraz innych materiałów sypkich. Dostępna jest w wersji 4 i 6 tonowej. Sztywna rama wykonana z wysokogatunkowej stali, profile hutniczych, ściany wykonane z solidnych walcowanych profili, markowe podzespoły, nowe ogumienie oraz możliwość założenia dodatkowych nadstaw ze stelażem i plandeką gwarantuje bezpieczne i komfortowe użytkowanie. Homologacja umożliwia rejestrację przyczepy i poruszanie się po drogach publicznych



- centralne ryglowanie ścian
- drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
- dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
- siłownik teleskopowy trójstronnego działania z zawiesiem przegubowym
- instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
- podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
- oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa
- postojowy hamulec ręczny z korbą
- materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- szyber zsykowy do ziarna z blokadą w ścianie tylnej
- dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem 50mm
- tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy



- koło zapasowe
- mocowanie koła zapasowego
- nadstawy 500mm
- rynna do szybra zsykowego
- plandeka sznurowana ze stelażem
- koła 11,5/80-15.3 12PR (T-169/1)
- koła 14,0/65-16 14PR (T-169/2)
- dyszel typu „Y” z wymiennym okiem zaczepu
- tylny zaczep do kolejnej przyczepy

BRAN
ZDJĘCIA



BRAN
ZDJĘCIA



T-169/1

T-169/2

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| DANE TECHNICZNE | ładowność | 4290 kg | 6310 kg |
| | masa własna | 1810 kg | 1940 kg |
| WYMIARY GABARYTOWE | długość | 6080 mm | 6080 mm |
| | szerokość | 2300 mm | 2300 mm |
| SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | wysokość (*bez nadstaw) | 2080 mm (1580 mm*) | 2180 mm (1680 mm*) |
| | wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość) | 4020 x 2120/2070 x 500 mm | 4020 x 2120/2070 x 500 mm |
| | pojemność ładunkowa | 4,2 m ³ | 4,2 m ³ |
| | wysokość podłogi od podłoża | 1030 mm | 1130 mm |
| | typ ogumienia | 10/75-15,3 | 11,5/80-15,3 |
| | rozstaw kół | 1620 mm | 1620 mm |
| | rozstaw osi | 2700 mm | 2700 mm |
| | prędkość transportowa / robocza | 30 km/h | 30 km/h |
| | klasa ciągnika współpracującego | 60 KM | 60 KM |
| | kąt wywrotu do tyłu i na boki | 50°/50° | 50°/50° |