

Dane aktualne na dzień: 01-11-2024 00:31

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/przyczepa-jednoosiowa-cynkomet-3-5t-t-117-p-262.html>



Przyczepa jednoosiowa CYNKOMET 3,5t T-117

Dostępność

Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Opis produktu



BRAN ZWIĘCZA



Jednoosiowa przyczepa T-117 wybierana najczęściej jako urządzenie uzupełniające w profesjonalnych gospodarstwach rolnych oraz zakładów komunalnych. Cynkowane ogniowosćiany, rama nośna i belka tylna, podłoga z jednego arkusza grubości 3mm gruntowana zanurzeniowo i malowana, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Przyczepa charakteryzuje się dużą pojemnością i doskonałą zwrotnością. Niewielka masa własna, prosty system otwierania burt pojedynczo lub zespołowo do góry lub do dołu, umożliwia wywrót w trzech kierunkach. Niskie podwozie w porównaniu z innymi tego typu przyczepami ułatwia jej załadunek i rozładunek. Wysoka szczelność skrzyni umożliwia transport wszystkich rodzajów zboża oraz innych materiałów sypkich. Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej pozwala na szybki wysyp przewożonych materiałów bez oporów i klinowania się. W tylnej ścianie znajduje się otwór wysypowy pozwalający na wyładunek strumieniowy sypkich materiałów. Wysokogatunkowa stal, profile hutnicze, ściany wykonane z solidnych walcowanych profili, markowe podzespoły, nowe ogumienie oraz możliwość założenia dodatkowych nadstaw gwarantuje bezpieczne użytkowanie. Homologacja umożliwia rejestrację przyczepy i poruszanie się po drogach publicznych.

BRANK ZWIĘCZA



- centralne rylowanie ścian
- drabinka i słonnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
- dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
- siłownik teleskopowy tróstronnego działania z zawiesiem przegubowym
- instalacja wycrołu z zaworem odcinającym;
- podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
- oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
- przewód przłączeniowy instalacji oświetleniowej
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa;
- nastójowy hamulec ręczny z korbą
- materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- sztycher zewnętrzny do ziarna z blokadą w ścianie tylnej
- rama prostokątna z profili zamkniętych
- wzmacniona płyta podłogi
- dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm
- podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym

BRAN
ZWIĘCZA



- koło zapasowe
- mocowanie koła zapasowego
- nadstawy 500mm
- rwnna do szwra zsyowego
- oko dvszła 40mm
- plandeka sznurowana ze stelażem

BRAK ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



DANE TECHNICZNE ?adowno??

3515 kg

WYMIARY GABARYTOWE	masa własna	1165 kg
	długość	4730 mm
	szerokość	1990 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wysokość (*bez nadstaw)	1990 mm (1490 mm*)
	wymiary skrzyni ładunkowej	3320 x 1810 x 500 (*1000) mm
	(długość x szerokość x wysokość)	
	pojemność ładunkowa	3 m ³
	wysokość podłogi od podłoża	1050 mm
	typ ocumienia	11 5/80-15,3
	rozstaw kół	1450 mm
	prędkość transportowa / robocza	30 km/h
	klasa ciągnika współpracującego	30 KM
	kąt wywrotu do tyłu i na boki	50°/50°