

Dane aktualne na dzień: 01-11-2024 00:17

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-jednoosiowy-n-2335-4-5t-p-255.html>



## Rozrzutnik obornika CYNKOMET jednoosiowy N-233/5 4,5t

Dostępność

**Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)**

Kod producenta

**N-233/5 A2HS**

### Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI



Rozrzutnik N-233 4,5 Tony do rozrząsania obornika, torfu, kompostu jest najczęstszym wyborem mniejszych gospodarstw rolnych poszukujących maszyn o najkorzystniejszym stosunku ceny do jakości. Cynkowana ogniwo konstrukcja, podłoga trapezowa wzmocniona o grubości 2,5mm lub prosta o grubości 3mm, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Do produkcji elementów przenośnika i adaptera zastosowano tylko wysokogatunkową stal co gwarantuje najwyższą jakość i bezawaryjność. Zastosowanie mechanicznego 9-stopniowego napędu posuwu zapewnia optymalne połączenie precyzji, trwałości oraz kosztów eksploatacji. Możliwa jest również współpraca ze starszymi i mniej wydajnymi modelami ciągników rolniczych. Zastosowanie sztywnego połączenia pomiędzy osią a ramą znacząco zwiększa trwałość konstrukcji przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych właściwości jezdnych. Opcja wyboru adaptera z wałkami pionowymi lub poziomymi daje możliwość dostosowania parametrów rozrzutu do potrzeb konkretnego gospodarstwa. Po zastąpieniu adaptera tylną ścianą możemy przystosować rozrzutnik do przyczepy samowyladowczej. Hydraulicznie unoszona ściana grodziowa, oddziela ładunek w skrzyni ładunkowej od adaptera rozrzutnika. Wszystkie rozrzutniki posiadają nowe kompletne koła.

### **Opcje adapterów rozrzucających**

---

**A2HS** - dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi

**A4VS** - cztery bębny pionowe ze zwojami ślimakowymi

BRĄK  
ZDJĘCIA



**N233/5**

BRĄK  
ZDJĘCIA



**N233/6**



- oświetlenie 12V
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa
- postojowy hamulec ręczny z korbą
- materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- dyszel sztywny do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm
- podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym
- konstrukcja cynkowana ogniowo
- ocynkowany ogniowo adapter
- ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika
- wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowanej ogniowo
- posuw mechaniczny z 9-stopniową regulacją



- instalacja hamulcowa hydrauliczna
- koło zapasowe
- deflektor
- WOM wał przegubowy
- ściana tylna 630mm
- ściana grodziowa hydrauliczna

---

BRAK  
ZDJĘCIA



BRAK  
ZDJĘCIA



N-233/5 z A2HS

N-233/6 z A4VS

DANE TECHNICZNE	ładowność	4500 kg	4500 kg
	masa własna	1450 kg	1620 kg
WYMIARY GABARYTOWE	długość	5770 mm	5770 mm
	szerokość	2060 mm	2060 mm
	wysokość	2600 mm	2600 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	3960 x 1720 x 750 mm	3960 x 1720 x 750 mm
	pojemność ładunkowa	5,25 m <sup>3</sup>	5,25 m <sup>3</sup>
	wysokość podłogi od podłoża	1060 mm	1060 mm
	typ ogumienia	400/60-15,5	400/60-15,5
	rozstaw kół	1450 mm	1450 mm
	prędkość transportowa / robocza	30 km/h	30 km/h
	klasa ciągnika współpracującego	45 KM	45 KM