

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/zestaw-diagnostyczny-do-pomiaru-cisnien-hydrauliki-silowej-p-1190.html>



Zestaw diagnostyczny do pomiaru ciśnień hydrauliki siłowej

Cena brutto **639,00 zł**

Cena netto **519,51 zł**

Opis produktu

Bardzo rozbudowany zestaw do testowania ciśnień hydrauliki siłowej.

Mnogość konfiguracji pozwoli sprawdzić niemalże każdy układ hydraulicznego wyposażony np. w: pompy, rozdzielacze, zwory, orbitrole, siłowniki.

Posiadając nasz zestaw możesz w własnym zakresie zdiagnozować praktycznie każdy układ hydrauliczny w Twoim gospodarstwie lub w Twojej Firmie bez specjalistycznych urządzeń serwisowych.

W skład zestawu wchodzi:

MANOMETRY HYDRAULICZNE GLICERYNOWE:

Manometr fi 63 BSP 1/4" Zakres pomiaru 0-40 BAR lub 0-25BAR

Manometr fi 63 BSP 1/4" Zakres pomiaru 0-250 BAR

Manometr fi 63 BSP 1/4" Zakres pomiaru 0-400 BAR lub 0-600BAR

+ 3 osłony manometru

Manometry glicerynowe mają zastosowanie przy urządzeniach, w których występuje duże nasilenie drgań. Gęsta gliceryna zabezpiecza wskazówkę przez drganiami przez co zminimalizowane zostaje ryzyko niewłaściwego wskazania.

Przylączy:

- Przylączy pomiarowe: M16x2 zew. - 1/4" zew.
- Przylączy pomiarowe: M16x2 zew. - 3/8" zew.
- Przylączy pomiarowe: M16x2 zew. - M8x1 zew. opcjonalnie zamiennie z M16x1,5
- Przylączy pomiarowe: M16x2 zew. - M10x1 zew.
- Przylączy pomiarowe: M16x2 zew. - M12x1,5 zew.
- Przylączy pomiarowe: M16x2 zew. - M14x1,5 zew.
- Przylączy pomiarowe: M16x2 zew. - M16x1,5 zew. opcjonalnie zamiennie z M8x1
- Redukcja manometru M18x1,5 wew. - 1/4" wew.

Przewody:

- Przewód pomiarowy M16x2 / 1/4" dł. 500mm 630 BAR (ciśnienie rozrywające 2000 BAR)
- Przewód pomiarowy M16x2 / 1/4" dł. 1500mm 630 BAR (ciśnienie rozrywające 2000 BAR)

Szybkozłącze:

- Szybkozłącze skręcane GNIAZDO 1/4 FASTER DF04-14 NPT F
- Szybkozłącze skręcane Wtyka 1/4 FASTER DF04-14 NPT M
- Wtyka Hydrauliczne EURO do pomiaru ciśnienia bezpośrednio na wyjściach hydraulicznych EURO
- Wtyka Hydrauliczne STANDARD do pomiaru ciśnienia bezpośrednio na wyjściach hydraulicznych w starszych ciągnikach np. URSUS C-360, C-330

Skrzynka:
- Solidna skrzynka ochronna.

Dostosowana do zamykania na kłódkę.