

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/pielnik-obsypnik-1-6m-pot16-dziekan-p-109.html>

Pielnik - Obsypnik 1,6M POT16 Dziekan

Cena brutto **1 390,00 zł**Cena netto **1 130,08 zł**

Opis produktu

Pielnik-obsypnik typu POT 16; POC 22 i POP 28 jest narzędziem przeznaczonym do prac pielęgnacyjnych przy obsypywaniu redlin ziemniaków, a po wymianie korpusów obsypników na gęsiostopki może pracować jako pielnik do upraw międzyrzędowych przy spulchnianiu gleby i niszczeniu chwastów. Pielnik - obsypnik jest przystosowany również do zawieszania na trzypunktowym układzie zawieszania (TUZ) ciągnika.

| Lp | Parametry | Typy pielników – obsypników | | | |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Jedn. miary | POT 16 | POC 22 | POP 28 |
| 1 | Wymiary gabarytowe (w położenie robocze) | | | | |
| | - długość | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
| | - szerokość | | 1700 | 2300 | 2900 |
| | - wysokość | | 1100 | 1100 | 1100 |
| 2 | Masa pielnika | kg | 110 | 145 | 180 |
| 3 | Szerokość robocza | m | 1,6 | 2,2 | 2,8 |
| 4 | Głębokość robocza | mm | 70 – 100 | 70 – 100 | 70 – 100 |
| 5 | Liczba sekcji | szt. | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Liczba gęsiostopek | szt. | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Liczba zębów spulchniających w sekcji | szt. | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Typ elementów roboczych w sekcji | - | Korpus obsypnika + 2 zęby | Korpus obsypnika + 2 zęby | Korpus obsypnika + 2 zęby |
| 9 | Podziałka sekcji w rzędzie | mm | Regulowana 625 - 750 | Regulowana 625 - 750 | Regulowana 625 - 750 |
| 10 | Koło kopiujące | szt. | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Prześwit transportowy | mm | 300 | 300 | 300 |
| 12 | Prędkość robocza | km/h | 7 -10 | 7 -10 | 7 -10 |
| 13 | Prędkość transportowa | km/h | do 15 | do 15 | do 15 |
| 14 | Klasa ciągnika współpracującego | - | Klasy 0,6 | | |
| 15 | Liczba osób obsługi | szt. | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Poziom hałasu pracującego pielnika nie przekracza | [dB] | 70 | 70 | 70 |