

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/glebogryzarka-bomet-2-0m-p-84.html>



Glebogryzarka BOMET 2,0m

Cena brutto	9 580,00 zł
Cena netto	7 788,62 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Możliwość dokupienia Wałka Wom ze sprzęgłem włoskiej firmy za 400zł

Glebogryzarka Virgo ciągnikowa przeznaczona jest do spulchniania i przemieszania gleby bez jej odwracania, do kruszenia brył, do podcinania rozłogowych chwastów, szybkiego doprowadzania pól po kulturach wieloletnich. Jest maszyną idealną na doprowadzenie gleby po orce łąk i pastwisk. Glebogryzarka może być używana do wymieszania nawozów mineralnych z glebą na polach uprawnych i w uprawach warzywnych. Zaletą glebogryzarki jest możliwość przygotowania gleby do siewu podczas jednego przejazdu do głębokości 12 cm. W ofercie dostępne są glebogryzarki o szerokości roboczej od 1,2 m do 2,0 m.

Na bębnie roboczym w podziale 225 mm osadzone są wirniki, na których mocowane są noże kątowe. Intensywność kruszenia gleby jest regulowana ruchomą osłoną tylną. Podniesienie osłony zmniejsza rozdrobnienie gleby, a jej opuszczenie powoduje zwiększenie rozdrobnienia w wyniku uderzania cząstek gleby o osłonę. Bardzo ważnym parametrem jest również prędkość obrotowa wału nożowego glebogryzarki, wynosi on 265 obr/min. Glebogryzarka standardowo wyposażona jest w wał przegubowo-teleskopowy ze sprzęgłem przeciążeniowym, aby zwiększyć trwałość i niezawodność przekładni.

Dane techniczne Glebogryzarek BOMET						
Symbol maszyny	-	U540/4	U540/3	U540	U540/1	U540/2
Szerokość robocza	m	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Głębokość robocza	mm			do 120		
Liczba noży	szt.	30	36	42	48	54
Liczba wirników	szt.	5	6	7	8	9
Podziałka wirników	mm			225		
Masa maszyny	kg	305	320	345	365	400
Zapotrzebowanie mocy	kW / KM	25 / 34	30 / 41	35 / 48	45 / 61	55 / 75