

Dane aktualne na dzień: 02-06-2024 18:19

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-jednoosiowy-n-221-6ton-p-257.html>



Rozrzutnik obornika CYNKOMET jednoosiowy N-221 6TON

Dostępność

Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Kod producenta

N-221/4-4

Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI



Jednoosiowy rozrzutnik N-221 jest to zmodyfikowana wersja rozrzutnika 6t na podwoziu typu TANDEM, przy zachowaniu takiej samej ramy i skrzyni. Całkowicie cynkowana ogniowo konstrukcja, podłoga o grubości 3mm, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Do produkcji elementów przenośnika i adaptera zastosowano tylko wysokogatunkową stal co gwarantuje najwyższą jakość i bezawaryjność. Maszyna dedykowana wszystkim gospodarstwom rolnym poszukujących sprawdzonych, wydajnych i trwałych maszyn. Jedna oś – gwarantuje większą zwrotność i właściwości jezdne. Mocna zwarta konstrukcja wykonana z profili hutniczych gwarantuje stabilną i niezawodną pracę w najtrudniejszych warunkach. Czteropółkowy przenośnik podłogowy połączony z hydraulicznym napędem z regulacją prędkości posuwu gwarantuje precyzyjne rozrzucanie rozsiewanego materiału. Po zamontowaniu nadstaw wraz z tylną kłapą hydrauliczną rozrzutnik pełni funkcję samowładowniczej przyczepy objętościowej. Hydraulicznie unoszona ściana grodziowa, oddziela ładunek w skrzyni ładunkowej od adaptera rozrzutnika. Wszystkie rozrzutniki posiadają nowe kompletne koła.

Opcje adapterów rozrzucających:

A2HS – dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi

A4VS – cztery bębny pionowe ze zwojami ślimakowymi

BRAK
ZDJĘCIA



N221/4-4

BRAK
ZDJĘCIA



N221/3-1

BRAMKOWY ZWIĘCZADŁO



- oświetlenie 12V
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa
- postojowy hamulec ręczny z korbą
- materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- dyszel obrotowy do łączenia z górnym lub dolnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm
- podpora dyszla prosta ze składanym kątkiem stalowym
- konstrukcja cynkowana ogniowo
- ocynkowany adapter
- drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
- dwa klíny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
- ściana grodziowa hydrauliczna
- ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika
- wymienna podłoga z ocynkowanej ogniowo blachy płaskiej
- posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją

BRAMK ZDJEĆIA



- instalacja hamulcowa hydrauliczna
- dodatkowe nadstawy 750 mm z ścianą tylną otwieraną hydraulicznie
- deflektor
- WOM wał przegubowy
- koło zapasowe

BRAK
ZDJĘCIA



N-221/4-4

N-221/3-1

DANE TECHNICZNE	ładowność	6000 kg	6000 kg
	masa własna	2970 kg	3140 kg
WYMIARY GABARYTOWE	długość	6380 mm	6240 mm
	szerokość	2410 mm	2410 mm
	wysokość	2655 mm	2655 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	4460 x 2070 x 800 mm	4460 x 2070 x 800 mm
	pojemność ładunkowa	7,4m ³	7,4m ³
	wysokość podłogi od podłoża	1340 mm	1340 mm
	typ ogumienia	500/50-17	500/50-17
	rozstaw kół	1800 mm	1800 mm
	prędkość transportowa / robocza	30 km/h	30 km/h
	klasa ciągnika	80 KM	80 KM
	współpracującego		
	typ adaptera rozrzucającego	A2HS	A4VS-P