

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-jednoosiowy-n-2334-3-5t-p-254.html>



Rozrzutnik obornika CYNKOMET jednoosiowy N-233/4 3,5T

Dostępność

Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Kod producenta

N-233/4 A2HS

Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI

Jednoosiowy rozrzutnik N 233/4 3,5 Tony do roztrząsania obornika, torfu, kompostu jest najczęstszym wyborem mniejszych gospodarstw rolnych poszukujących maszyn o najkorzystniejszym stosunku ceny do jakości. Cynkowana ogniowo konstrukcja, podłoga trapezowa wzmocniana o grubości 2,5mm lub prosta o grubości 3mm, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Do produkcji elementów przenośnika i adaptera zastosowano tylko wysokogatunkową stal co gwarantuje najwyższą jakość i bezawaryjność. Zastosowanie mechanicznego 9-stopniowego napędu posuwu zapewnia optymalne połączenie precyzji, trwałości oraz kosztów eksploatacji. Możliwa jest również współpraca ze starszymi i mniej wydajnymi modelami ciągników rolniczych. Zastosowanie sztywnego połączenia pomiędzy osią a ramą znacząco zwiększa trwałość konstrukcji przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych właściwości jezdnych. Opcja wyboru adaptera z wałkami pionowymi lub poziomymi daje możliwość dostosowania parametrów rozrzutu do potrzeb konkretnego gospodarstwa. W modelu N221/4-1 i N221/4-2 zastosowano prosty i wygodny mechanizm otwierania bortów, przez co zmniejsza wysokość progu załadunku. Po zastąpieniu adaptera tylną ścianą ścianę możemy przystosować rozrzutnik do przyczepy samowyładowczej. Hydraulicznie unoszona ściana grodziowa, oddziela ładunek w skrzyni ładunkowej od adaptera rozrzutnika. Rozrzutniki posiadają nowe kompletne koła.

BRĄK ZWIĘCZA



Opcje adapterów rozrzucających:

A2HS – dwa bębny poziome ze
zwojami ślimakowymi

BRAK
ZDJĘCIA



N233/4 N233/4-1

A4VS – cztery bębny pionowe ze
zwojami ślimakowymi

BRAK
ZDJĘCIA



N233/4-2

BRĄK ZDJEĆA



- ściany boczne 500 mm
- instalacja hamulcowa pneumatyczna
- podpora dyszla składana z kółkiem stalowym
- hamulec ręczny z korbą
- przednia siatka ochronna
- instalacja oświetleniowa 12V



- dodatkowe nadstawy 500 mm (nadstawy z ścianą tylną)
- możliwość adaptacji
- na przyczepę objętościową samowyladowczą
- dodatkowa tylna ściana 500 mm
- podłoga drewniana
- tylna zasuwa hydrauliczna
- deflektory kierunku rozrzutu obornika

BRAK ZDJĘCIA



BRAK ZDJĘCIA		BRAK ZDJĘCIA		
		N-233/4 z A2HS	N-233/4-1 z A2HS	N-233/4-2 z A4VS
DANE	ładowność	3500 kg	3500 kg	3500 kg
TECHNICZNE	masa własna	1380 kg	1380 kg	1380 kg
WYMIARY	długość	5770 mm	5770 mm	5730 mm

GABARYTOWE	szerokość	2060 mm	2060 mm	2060 mm
	wysokość	2600 mm	2600 mm	2600 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	3960 x 1720 x 500 mm	3960 x 1720 x 500 mm	3960 x 1720 x 500 mm
	pojemność ładunkowa	6,8 m ³	6,8 m ³	6,8 m ³
	wysokość podłogi od podłoża	1040 mm	1040 mm	1040 mm
	typ ogumienia	11,5/80-15,3	11,5/80-15, 3	11,5/80-15, 3
	rozstaw kół prędkość	1450 mm 30 km/h	1450 mm 30 km/h	1450 mm 30 km/h
	transportowa / robocza			
	klasa ciągnika ws półpracującego	45 KM	45 KM	45 KM
	borty	szttywne	otwierane	otwierane