

Dane aktualne na dzień: 02-06-2024 18:55

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-tandem-n-221-8ton-p-259.html>



## Rozrzutnik obornika CYNKOMET tandem N-221 8TON

Dostępność

**Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)**

Kod producenta

**N221/4 A2HS**

### Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI

BRAK  
ZDJEĆIA



Rozrzutnik typu Tandem N-221 8T to maszyna najczęściej wybierana przez rolników ceniących sobie wysoką wydajność pracy. Cynkowana ogniowo konstrukcja, podłoga prosta o grubości 3mm, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Do produkcji elementów przenośnika i adaptera zastosowano tylko wysokogatunkową stal co gwarantuje najwyższą jakość i bezawaryjność. Zastosowane zawieszenia typu tandem wykonanym na resorach stalowych lub wahaczach gwarantuje najbardziej optymalne przeniesienie ciężaru na podłoże eliminując nadmierne koleinowanie. Hydraulicznie unoszona ściana grodziowa, oddziela ładunek w skrzyni ładunkowej od adaptera rozrzutnika. Po zastosowaniu dodatkowych nadstaw z tylną klapą hydrauliczną, pojemność skrzyni ładunkowej zwiększa się do 17m<sup>3</sup> co jest niespotykane na rynku w tej klasie ładowności i umożliwia wykorzystanie rozrzutnika jako wysokowydajnej samowyładowczej przyczepy objętościowej. Wszystkie rozrzutniki posiadają nowe kompletne koła.


#### **Opcje adapterów rozrzucających:**

**A2HS** – dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi

**A4VS** – cztery bębny pionowe ze zwojami ślimakowymi


---

BRAK  
ZDJĘCIA



N-221/4

BRAK  
ZDJĘCIA



N-221/3 | N-221/3-4

---

# BRAMKOWANIE ZWIĘCZA



- oświetlenie 12V
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa
- postojowy hamulec ręczny z korbą
- materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- dyszel obrotowy do łączenia z górnym lub dolnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm
- podpora dyszla prosta ze składanym kątkiem stalowym
- konstrukcja cynkowana ogniowo
- ocynkowany adapter
- drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
- dwa klíny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
- ściana grodziowa hydrauliczna
- ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika
- wymienna podłoga z ocynkowanej ogniowo blachy płaskiej
- posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją

---

# BRAMK ZWIĘCZA



- instalacja hamulcowa hydrauliczna
- koła z ogumieniem 500/50-17 ( N221/3 i N221/4 )
- koło zapasowe
- nadstawy 800mm ze ścianą tylną w komplecie
- WOM wał przegubowy

---

BRAK  
ZDJĘCIA



BRAK  
ZDJĘCIA



|                          |                                                             |                       |                       |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DANE TECHNICZNE          | ładowność                                                   | N-221/3<br>8000 kg    | N-221/4<br>8000 kg    | N-221/3-4<br>8000 kg  |
|                          | masa własna                                                 | 3380 kg               | 3210 kg               | 3380 kg               |
| WYMIARY GABARYTOWE       | długość                                                     | 6320 mm               | 6490 mm               | 6320 mm               |
|                          | szerokość                                                   | 2410 mm               | 2410 mm               | 2410 mm               |
|                          | wysokość                                                    | 2620 mm               | 2690 mm               | 2670 mm               |
| SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość) | 4460 x 2060 x 1000 mm | 4460 x 2060 x 1000 mm | 4460 x 2060 x 1000 mm |
|                          | pojemność ładunkowa                                         | 9,2m <sup>3</sup>     | 9,2m <sup>3</sup>     | 9,2m <sup>3</sup>     |
|                          | wysokość podłogi od podłoża                                 | 1300 mm               | 1300 mm               | 1400 mm               |
|                          | typ ogumienia                                               | 400/60-15,5           | 400/60-15,5           | 500/50-17             |
|                          | rozstaw kół                                                 | 1700 mm               | 1700 mm               | 1700 mm               |
|                          | rozstaw osi                                                 | 1050 mm               | 1050 mm               | 1120 mm               |
|                          | zawieszenie                                                 | wahacze               | wahacze               | resory                |
|                          | prędkość transportowa / robocza                             | 30 km/h               | 30 km/h               | 30 km/h               |
|                          | klasa ciągnika współpracującego                             | 90 KM                 | 90 KM                 | 90 KM                 |
|                          | typ adaptera rozrzucającego                                 | A4VS                  | A2HS                  | A4VS                  |