

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/siewnik-do-zboza-euro-masz-2-5m-p-229.html>



Siewnik do zboża EURO-MASZ 2,5m

Cena brutto	27 090,00 zł
Cena netto	22 024,39 zł
Dostępność	Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Opis produktu

Siewnik zbożowy EURO-MASZ				
Szerokość	2,5m	2,7m	3,0m	4,0m
SR250, SR270, SR300,SR400 siewnik rzędowy, redlice stopkowe hydrauliczne znaczniki, docisk redlic regulowany bezstopniowo, podest załadunkowy, koła wysiewające dzielone Skrajne redlice talerzowe				
SR250, SR270, SR300,SR400 siewnik rzędowy, redlice dwutalerzowe z kołem dogniatającym hydrauliczne znaczniki, docisk redlic regulowany bezstopniowo, podest załadunkowy, koła wysiewające dzielone Komplet spulchniaczy śladów (4szt.)				
OPCJE:				
Ścieżki technologiczne załączane mechanicznie				
Ścieżki technologiczne załączane elektrycznie				
Ścieżki technologiczne załączane elektrycznie wersja z komputerem. - dodatkowo czunik niskiego poziomu				

ziarna

- dodatkowy czujnik prędkości
siewnika

- dodatkowo czujnik obrotów wałka
wysiewającego

(dodatkowe czujniki są dostępne w
przypadku gdy siewnik jest wyposażony
w ścieżki technologiczne ze
sterownikiem)

Specyfikacja:

- redlice stopkowe lub talerzowe
- uniwersalne, dzielone koła wysiewające (zboże, rośliny strączkowe)
- ogumienie 6.00-16
- hydrauliczny przerzutnik znaczników
- pomost załadunkowy ze stopniami
- bezstopniowa skrzynia przekładniowa
- docisk centralny, regulowany bezstopniowo
- zagarniacz
- rynienki do próby kręconej wysiewu
- mieszadło w skrzyni nasiennej
- klapki zapobiegające zapychaniu się redlic

Opcje:

- ścieżki technologiczne załączane elektrycznie lub mechanicznie
- oświetlenie
- dodatkowe czujniki pomiarowe

Typ	Liczba redlic (szt.)	Waga (kg)	Zapotrzebowanie na moc (KM)	Szerokość (m)	Wydajność (ha/h)	Pojemność zbiornika (l)
SR 250	21	600	40 - 60	2,5	2,3	450
SR 270	23	620	50 - 70	2,7	2,5	480
SR 300	25	640	60 - 80	3,0	2,7	550