

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rebak-walcowy-spalinowy-remet-rs-80-4-nozowy-6-5km-p-974.html>

Rebak walcowy spalinowy REMET RS-80 4-NOŻOWY 6,5KM

Cena brutto	5 090,00 zł
Cena netto	4 138,21 zł

Opis produktu

Mobilny rębak walcowy **RS-80 STANDARD** wyposażony jest w silnik czterosuwowy o mocy 6,5KM. Rozdrabniacz przeznaczony jest do przerobu odpadów drewnianych oraz gałęzi o średnicy do **5 cm**. Przerobione drewno jest wydajnym i ekologicznym opalem, idealnie nadającym się do spalania we wszystkich typach kotłów C.O.

Rębak w całości zaprojektowany i wykonany przez **REMET CNC TECHNOLOGY**. Konstrukcja spawana w pełni rozbieralna, zapewniająca odpowiednią sztywność i trwałość. Mechanizm tnący wykonany precyzyjnie na centrach obróbkowych CNC, z jednego założenia, aby zapewnić odpowiednią jakość, dokładności oraz współosiowość co przekłada się na długą żywotność podzespołów jak i całego urządzenia. Noże mechanizmu tnącego wykonane są ze stali trudnościeralnej, gwarantującej długą i efektywną pracę maszyny.

Specyfikacja

- konstrukcja spawana (w pełni rozbieralna)
- dodatkowy tylny wałek pod koło zamachowe/pasowe
- regulowany prześwit między nożowy
- hartowane indukcyjnie koła zębate
- długi rozkładany lej wrzutowy

Parametry silnika spalinowego LIFAN
Ilość noży tnących
Zbiornik paliwa pojemność
Zużycie paliwa
Rozruch
Maksymalna średnica cięcia gałęzi

Długość cięcia zrębki

Wydajność maksymalna
Szerokość wewnętrzna mechanizmu tnącego
Wykonanie noży tnących
Grubość noży
Średnica kół zębatach (hartowane indukcyjnie)
Lej wsadowy (wymiary)
Wymiary rębaka przy złożonym leju wsadowym dł/szer/wys
Koła
Waga
Zabezpieczenie awaryjne
Wał pod koło zamachowe

6.5 KM, 4-SUW
4 lub 6
2.5 l (E95)
1.5-2.3 l/h
ręczny
suche twarde drewno 40 mm
świeże miękkie drewno 50 mm
świeże twarde drewno 45 mm
układ 4 nożowy 9-15 cm
układ 6 nożowy 5-12 cm
4 m3/h
180 mm
Stal HARDOX typ 500
10 mm
150 mm
620/380 mm
120/65/150 cm
gumowe pełne
165 kg
wyłącznik grzybkowy
Ø35mm