

Dane aktualne na dzień: 02-06-2024 22:46

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/przyczepa-jednoosiowa-cynkomet-3-5t-t-117-p-262.html>



Przyczepa jednoosiowa CYNKOMET 3,5t T-117

Dostępność

Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Opis produktu



BRĄK ZWIĘCZA



Jednoosiowa przyczepa T-117 wybierana najczęściej jako urządzenie uzupełniające w profesjonalnych gospodarstwach rolnych oraz zakładów komunalnych. Cynkowane ogniowosćiany, rama nośna i belka tylna, podłoga z jednego arkusza grubości 3mm gruntowana zanurzeniowo i malowana, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Przyczepa charakteryzuje się dużą pojemnością i doskonałą zwrotnością. Niewielka masa własna, prosty system otwierania burt pojedynczo lub zespołowo do góry lub do dołu, umożliwia wywrót w trzech kierunkach. Niskie podwozie w porównaniu z innymi tego typu przyczepami ułatwia jej załadunek i rozładunek. Wysoka szczelność skrzyni umożliwia transport wszystkich rodzajów zboża oraz innych materiałów sypkich. Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej pozwala na szybki wysyp przewożonych materiałów bez oporów i klinowania się. W tylnej ścianie znajduje się otwór wysypowy pozwalający na wyładunek strumieniowy sypkich materiałów. Wysokogatunkowa stal, profile hutnicze, ściany wykonane z solidnych walcowanych profili, markowe podzespoły, nowe ogumienie oraz możliwość założenia dodatkowych nadstaw gwarantuje bezpieczne użytkowanie. Homologacja umożliwia rejestrację przyczepy i poruszanie się po drogach publicznych.

BRĄK ZWIĘCZA



- centralne rękowanie ścian
- drabinka i słupnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
- dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
- siłownik teleskopowy tróstronnego działania z zawiesiem przegubowym
- instalacja wawrotu z zaworem odcinającym;
- podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
- oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
- przewód przłączeniowy instalacji oświetleniowej
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa;
- nastojowy hamulec ręczny z korbą
- materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- sztycher zrywowy do ziarna z blokadą w ścianie tylnej
- rama prostokątna z profili zamkniętych
- wzmacniona płyta podłogi
- dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm
- podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym

BRAK ZDJEĆ



- koło zapasowe
- mocowanie koła zapasowego
- nadstawy 500mm
- równa do szwra zsykowego
- okno dylata 40mm
- plandeka sznurowana ze stelażem

BRAK ZDJĘCIA



BRAK ZDJĘCIA	BRAK ZDJĘCIA
DANE TECHNICZNE	3515 kg

WYMIARY GABARYTOWE	masa własna	1165 kg
	długość	4730 mm
	szerokość	1990 mm
	wysokość (*bez nadstaw)	1990 mm (1490 mm*)
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wymiary skrzyni ładunkowej (*1000) mm	3320 x 1810 x 500
	(długość x szerokość x wysokość)	
	pojemność	3 m ³
	wysokość ładunkowa podłogi od podłoża	1050 mm
	tył nadmienia	11 5/8"-15,3
	rozstaw kół	1450 mm
	prędkość	30 km/h
	transportowa / robocza	
	klasa ciążnika	30 KM
	współpracującego kąt wywrotu do tyłu i na boki	50°/50°