

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rebak-do-galezi-bebnowy-z-wyrzutem-gornym-r-16-selmar-p-783.html>



Rębak do gałęzi bębnowy z wyrzutem górnym R-16 SELMAR

Cena brutto **5 900,00 zł**

Cena netto **4 796,75 zł**

Opis produktu

Zawieszany rębak do drewna jest maszyną przeznaczoną głównie do zrębkowania gałęzi drzew liściastych i iglastych pozostawionej po przecinkach w uprawach sadowniczych i leśnych.

- Rębak bębnowy 2-nożowy o średnicy 650mm z osią ze stali gatunkowej
- Łożyska na głównej osi: dwurzędowe wahlowe (Polskie)
- Noże wykonane z wysokogatunkowej stali HS
- Wałki ciągnące mechanicznie poprzez zastosowanie odpowiedniego przełożenia zębatek
- Zastosowane koła pasowe plus paski klinowe (3szt) rozmiaru szerszego (B) zwiększa przyczepność paska do koła pasowego, które zabezpieczają ciągnik przed zablokowaniem
- Zaczep transportowy dolny
- Składane osłony umożliwiające łatwe, bezkolizyjne poruszanie się ciągnika z rębakiem
- Solidna i mocna konstrukcja

DANE TECHNICZNE:

Podawanie gałęzi: mechaniczne

Grubość gałęzi przeznaczonych do cięcia: zalecana do 70 mm

Grubość gałęzi: twardych do 50 mm/ miękkich do 70 mm

Wielkość zrębków: do 50 mm

Otwór zasypowy: 250/160 mm

Otwór kosza zasypowego: 570/510 mm

Zapotrzebowanie mocy: 20-80 KM

Obroty WOM: 540 obr/min.

Wydajność: od 5 do 10 m³/h

Liczba noży tnących: 2 szt stal wysokogatunkowa HS

Średnica bębna tnącego: 650 mm Regulacja kierunku wyrzutu: ustawiany w zakresie 180 stopni wokół osi pionowej

Wysokość kanału wyrzutowego: 210 cm

Obsługa: od 1 do 3 osób

Waga urządzenia: 250 kg