

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rebak-walcowy-remet-r-80-6-nozowy-p-988.html>

Rębak walcowy REMET R-80 6-NOŻOWY

Cena brutto **4 490,00 zł**Cena netto **3 650,41 zł**

Opis produktu

Rębak walcowy **R-80 STANDARD** przeznaczony jest do cicia gałęzi o średnicy do **7 cm**, w całości zaprojektowany i wykonany przez **REMET CNC TECHNOLOGY**. Konstrukcja mechanizmu tnącego spawana w pełni rozbieralna, zapewniająca odpowiednią sztywność i trwałość. Mechanizm tnący wykonany precyzyjnie na centrum obróbczym CNC, z jednego założenia, aby zapewnić odpowiednią jakość, dokładności oraz współosiowość co przekłada się na długą żywotność podzespołów jak i całego urządzenia. Rębak można wyposażać w koło zamachowe/pasowe oraz w pojedynczą lub podwójną workownicę oraz w składany przenośnik taśmowy, możliwość wysypu wzdłuż lub na bok.

Specyfikacja

- konstrukcja spawana (w pełni rozbieralna)
- dodatkowy tylny wałek pod koło zamachowe/pasowe
- regulowany prześwit między nożowy
- hartowane indukcyjnie koła zębate
- długi rozkładany lej wrzutowy
- zaczep kulowy do przyczepki
- trój-punktowy układ mocowania do ciągnika

Dane techniczne

Minimalna/zalecana moc
Ilość noży tnących
Zalecane obroty napędu WOM
Kierunek obrotów wałka WOM
Maksymalna średnica cicia gałęzi

10 / 20 km
4 lub 6
ok. 540 obr/min
prawostronny
suche twarde drewno 50 mm
świeże miękkie drewno 70 mm
świeże twarde drewno 60 mm
układ 4 nożowy 9-15 cm
układ 6 nożowy 5-12 cm

Długość cicia zrębki

6 m³/h
180 mm
Stal HARDOX typ 500

Wydajność maksymalna
Szerokość wewnętrzna mechanizmu tnącego
Wykonanie noży tnących
Grubość noży
Średnica kół zębatach (hartowane indukcyjnie)
Lej wsadowy (wymiar)
System mocowania rębaka
Zaczep do przyczepki uciąż
Waga
Ochrona przed przeciążeniem

10 mm
150 mm
620/380 mm
Trójpunktowy układ zawieszenia
1000 kg
130 kg
Wymagany wał przekazu mocy ze sprzęgłem zabezpiec
900-1300 Nm (wał przegubowo-teleskopowy)
Ø35mm

Wał pod koło zamachowe

