

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 13:11

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-dwuosiowy-rozzrutnik-n-235-4-tony-p-256.html>



Rozrzutnik obornika CYNKOMET dwuosiowy ROZZRUTNIK N-235 4 tony

Dostępność

Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI



Rozrzutnik obornika dwuosioowy N-235 do roztrząsania obornika, torfu, kompostu jest najczęściej wybierany przez małe i średnie gospodarstwa rolne ceniące sobie trwałość i uniwersalność. Całkowicie cynkowana ogniwo konstrukcja, podłoga trapezowa wzmocniana o grubości 2,5mm lub prosta o grubości 3mm, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Do produkcji elementów przenośnika i adaptera zastosowano tylko wysokogatunkową stal co gwarantuje najwyższą jakość i bezawaryjność. Możliwość zastosowania jednego z dwóch typów zawieszenia (resory lub wahacze) oraz jednego z dwóch adapterów daje możliwość dostosowania wyrobu do potrzeb indywidualnego klienta. Konstrukcja dwuosioowa zapewnia optymalny rozkład nacisków na podłoże, co ma szczególnie duże znaczenia na terenach grząskich, zastosowanie skrętnej osi przedniej gwarantuje bardzo dobre właściwości jezdne przy jednoczesnym wyeliminowaniu zjawiska zrywania darni przy zawracaniu. Po zastąpieniu adaptera tylną ścianą rozrzutnik może być używany jako klasyczna dwuosioowa przyczepa samowyladowcza. Hydraulicznie unoszona ściana grodziowa, oddziela ładunek w skrzyni ładunkowej od adaptera rozrzutnika. Wszystkie rozrzutniki posiadają nowe kompletne koła.


Opcje adapterów rozrzucających:

A2H – dwa bębny poziome z łopatkami A2HS – dwa bębny poziome ze zwojami A4V – cztery bębny pionowe

profilowanymi


ślimakowymi

BRAK
ZDJĘCIA




N235/1 N235/6

BRAK
ZDJĘCIA



N235/2 N235/7

BRAK
ZDJĘCIA



BRAMKOWA ZWIĘCZKA



- oświetlenie 12V
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa
- postojowy hamulec ręczny z korbą
- materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- dyszel sztywny do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm
- podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym
- konstrukcja cynkowana ogniowo

BRAMK ZWIĘCZA



- instalacja hamulcowa hydrauliczna
- koło zapasowe
- deflektor
- WOM wał przegubowy
- nadstawy kompletne ze ścianą tylną 500mm
- ściana tylna 500m
- ściana grodziowa hydrauliczna
- adapter A4V cztery bębny pionowe

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



N-235/1

N-235/2

N-235/6

N-235/7

DANE TECHNICZNE	ładowność	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg
	masa własna	1490 kg	1500 kg	1570 kg	1580 kg
WYMIARY	długość	5620 mm	5620 mm	5620 mm	5620 mm
GABARYTOWE	szerokość	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm
	wysokość	2600 mm	2600 mm	2640 mm	2640 mm
SPECYFIKACJA	wymiary skrzyni	3960 x 1720 x 500	3960 x 1720 x 500	3960 x 1720 x 500	3960 x 1720 x 500
SZCZEGÓŁOWA	ładunkowej	mm	mm	mm	mm
	(długość x szerokość x wysokość)				
	pojemność ładunkowa	3,4m ³	3,4m ³	3,4m ³	3,4m ³
	wysokość podłogi od podłoża	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
	typ ogumienia	10/75-15,3	10/75-15,3	10/75-15,3	10/75-15,3
	rozstaw kół	1480 mm	1480 mm	1480 mm	1480 mm
	rozstaw osi	2380 mm	2380 mm	2380 mm	2380 mm
	zawieszenie	wahacze	wahacze	resory	resory
	prędkość transportowa / robocza	30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h
	klasa ciągnika współpracującego	45 KM	45 KM	45 KM	45 KM
	typ adaptera	A2H	A2HS	A2H	A2HS