

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-jednoosiowy-n-2334-3-5t-p-254.html>



## Rozrzutnik obornika CYNKOMET jednoosiowy N-233/4 3,5T

Dostępność

**Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)**

Kod producenta

**N-233/4 A2HS**

### Opis produktu

**ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI**

Jednoosiowy rozrzutnik N 233/4 3,5 Tony do roztrząsania obornika, torfu, kompostu jest najczęstszym wyborem mniejszych gospodarstw rolnych poszukujących maszyn o najkorzystniejszym stosunku ceny do jakości. Cynkowana ogniowo konstrukcja, podłoga trapezowa wzmocniana o grubości 2,5mm lub prosta o grubości 3mm, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Do produkcji elementów przenośnika i adaptera zastosowano tylko wysokogatunkową stal co gwarantuje najwyższą jakość i bezawaryjność. Zastosowanie mechanicznego 9-stopniowego napędu posuwu zapewnia optymalne połączenie precyzji, trwałości oraz kosztów eksploatacji. Możliwa jest również współpraca ze starszymi i mniej wydajnymi modelami ciągników rolniczych. Zastosowanie sztywnego połączenia pomiędzy osią a ramą znacząco zwiększa trwałość konstrukcji przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych właściwości jezdnych. Opcja wyboru adaptera z wałkami pionowymi lub poziomymi daje możliwość dostosowania parametrów rozrzutu do potrzeb konkretnego gospodarstwa. W modelu N221/4-1 i N221/4-2 zastosowano prosty i wygodny mechanizm otwierania bortów, przez co zmniejsza wysokość progu załadunku. Po zastąpieniu adaptera tylną ścianą ścianę możemy przystosować rozrzutnik do przyczepy samowyładowczej. Hydraulicznie unoszona ściana grodziowa, oddziela ładunek w skrzyni ładunkowej od adaptera rozrzutnika. Rozrzutniki posiadają nowe kompletne koła.

---

# BRĄK ZDJEĆIA



### Opcje adapterów rozrzucających:

A2HS – dwa bębny poziome ze  
zwojami ślimakowymi

BRAK  
ZDJĘCIA



N233/4 N233/4-1

A4VS – cztery bębny pionowe ze  
zwojami ślimakowymi

BRAK  
ZDJĘCIA



N233/4-2

# BRĄK ZDJEĆA



- ściany boczne 500 mm
- instalacja hamulcowa pneumatyczna
- podpora dyszla składana z kółkiem stalowym
- hamulec ręczny z korbą
- przednia siatka ochronna
- instalacja oświetleniowa 12V



- dodatkowe nadstawy 500 mm (nadstawy z ścianą tylną)
- możliwość adaptacji
- na przyczepę objętościową samowyladowczą
- dodatkowa tylna ściana 500 mm
- podłoga drewniana
- tylna zasuwa hydrauliczna
- deflektory kierunku rozrzutu obornika

# BRAK ZDJĘCIA



|                                                                                                        |             |                                                                                                        |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| BRAK<br>ZDJĘCIA<br> |             | BRAK<br>ZDJĘCIA<br> |                     |                     |
|                                                                                                        |             | N-233/4 z<br>A2HS                                                                                      | N-233/4-1<br>z A2HS | N-233/4-2 z<br>A4VS |
| DANE<br>TECHNICZNE<br>WYMIARY                                                                          | ładowność   | 3500 kg                                                                                                | 3500 kg             | 3500 kg             |
|                                                                                                        | masa własna | 1380 kg                                                                                                | 1380 kg             | 1380 kg             |
|                                                                                                        | długość     | 5770 mm                                                                                                | 5770 mm             | 5730 mm             |

|                             |                                                                         |                            |                            |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| GABARYTOWE                  | szerokość                                                               | 2060 mm                    | 2060 mm                    | 2060 mm                    |
|                             | wysokość                                                                | 2600 mm                    | 2600 mm                    | 2600 mm                    |
| SPECYFIKACJA<br>SZCZEGÓŁOWA | wymiary skrzyni<br>ładunkowej<br>(długość x<br>szerokość x<br>wysokość) | 3960 x<br>1720 x 500<br>mm | 3960 x<br>1720 x 500<br>mm | 3960 x<br>1720 x 500<br>mm |
|                             | pojemność<br>ładunkowa                                                  | 6,8 m <sup>3</sup>         | 6,8 m <sup>3</sup>         | 6,8 m <sup>3</sup>         |
|                             | wysokość<br>podłogi od<br>podłoża                                       | 1040 mm                    | 1040 mm                    | 1040 mm                    |
|                             | typ ogumienia                                                           | 11,5/80-15,3               | 11,5/80-15,<br>3           | 11,5/80-15,<br>3           |
|                             | rozstaw kół<br>prędkość                                                 | 1450 mm<br>30 km/h         | 1450 mm<br>30 km/h         | 1450 mm<br>30 km/h         |
|                             | transportowa /<br>robocza                                               |                            |                            |                            |
|                             | klasa ciągnika ws<br>półpracującego                                     | 45 KM                      | 45 KM                      | 45 KM                      |
|                             | borty                                                                   | szttywne                   | otwierane                  | otwierane                  |