

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 12:03

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-jednoosiowy-sadowniczy-rs-1500-p-253.html>



Rozrzutnik obornika CYNKOMET jednoosiowy sadowniczy RS-1500

Dostępność

Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI.



Rozrzutnik sadowniczy RS-1500 zaprojektowany został do równomiernego rozrzucania obornika, torfu, kory, trocin lub kompostu. Głównym celem, który wyznaczili sobie konstruktorzy była możliwość zastosowania maszyny w wąskich przestrzeniach pomiędzy rzędami drzew oraz krzewów.

Materiał rozdrabniany jest przez dwa poziome bębny adaptera. Poprzez hydrauliczny napęd talerzy sterowany zaworem z płynną regulacją przepływu oraz regulowany kąt nachylenia talerzy, użytkownik może dopasować prędkość, kąt oraz odległość rozrzutu do swoich potrzeb oraz rodzaju materiału.

Przenośnik podłogowy (2 łańcuchy mk11 wzmacniane oraz ocynkowane ogniowo) posiada napęd mechaniczny z 9-stopniową regulacją.

Rozrzutnik w standardzie wyposażony jest w dyszel łamany-skrętny.

Wyposażenie standardowe obejmuje również szerokie koła 400/60-15,5.

Maszyna została w całości zabezpieczona antykorozyjnie poprzez technologie ocynku ogniowego. Powłoki ocynkowane ogniowo objęte są podstawową 3-letnią gwarancją z możliwością przedłużenia nawet do 5 lat.

BRAK ZWIĘCZA



- dwa bębny poziome rozdrabniające
- instalacja oświetleniowa 12V

BRAM ZWIĘCZA



- WOM wał przegubowy
- koło zapasowe

BRAM ZWIĘCZA



DANE TECHNICZNE

WYMIARY GABARYTOWE

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

ładowność	RS-1500
masa własna	3500 kg
długość	1937 kg
szerokość	5610 - mm
wysokość	1600 - mm
wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	2065 - mm
pojemność ładunkowa	3960 x 1260 x 750 mm
wysokość podłogi od podłoża	3,7 m ³
typ ogumienia	1060 mm
rozstaw kół	400/60-15,5
prędkość transportowa / robocza	1200 mm
klasa ciągnika współpracującego	40/8 km/h
	60 KM

