

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 11:03

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-tandem-n-2213-9-12ton-p-261.html>



## Rozrzutnik obornika CYNKOMET tandem N-221/3-9 12TON

Dostępność

**Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)**

Kod producenta

**N-221/3-9**

### Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI

# BRANK ZDJĘCIA



# BRAK ZDJĘCIA



Rozrzutnik N-221/3-9 jest nowym produktem firmy Cynkomet stworzonym z myślą o gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji drobiu, trzody oraz bydła. Jest to uniwersalna maszyna rolnicza przeznaczoną do roztrząsania obornika każdego rodzaju, wapna, torfu, oraz kompostu. Cynkowana ogniowo rama nośna zaadaptowana z modelu 12T, podłoga o grubości 4mm i ściany o grubości 2,5 mm, gwarantuje niezawodność przez wiele lat użytkowania. Wysokogatunkowa stal zastosowana na elementy przenośnika i adaptera jest gwarantem jakości. Zawieszenie typu TANDEM na resorach parabolicznych zapewnia optymalne właściwości jezdne. Adapter z dwoma wałkami pionowymi zakończonymi talerzami w połączeniu z dzielonym deflektorem (ogranicznikiem rozrzutu) daje szeroki wachlarz potencjalnych ustawień roboczych co gwarantuje precyzyjną aplikację nawozu.

# BRAM ZDJEĆA



- dwa bębny pionowe rozdrabniające oraz dwa talerze rozrzucające
- tylna ściana podnoszona hydraulicznie
- instalacja hamulcowa pneumatyczna
- zawieszenie typu tandem na resorach parabolicznych
- instalacja oświetleniowa 12V

---

# BRĄK ZWIĘCZA



. WOM wał przegubowy

# BRAK ZDJĘCIA



BRAK  
ZDJĘCIA



DANE  
TECHNICZNE

?adowno??  
masa w?asna

N-221/3-9  
12 000 kg  
6260 kg

|                             |                                             |                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| WYMIARY<br>GABARYTOWE       | długość                                     | 8370 mm               |
|                             | szerokość                                   | 2405 mm               |
|                             | wysokość                                    | 3215 mm               |
| SPECYFIKACJA<br>SZCZEGÓŁOWA | wymiary skrzyni                             | 5460 x 2080 x 1350 mm |
|                             | ładunkowej (długość x szerokość x wysokość) |                       |
|                             | pojemność                                   | 15,3 m <sup>3</sup>   |
|                             | ładunkowa wysokość podłogi od podłoga       | 1640 mm               |
|                             | typ ogumienia                               | 550/60-22,5 16PR      |
|                             | rozstaw kół                                 | 1860 - mm             |
|                             | rozstaw osi                                 | 1350 - mm             |
|                             | prędkość                                    | 40/8 - km/h           |
|                             | konstrukcyjna / robocza                     |                       |
|                             | klasa ciążnika w spópracujących             | 120 - KM              |
|                             | 0                                           |                       |