

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/agregat-hydrauliczny-herkules-z-walkiem-z-przodu-auh-6-0m-hydr-p-168.html>

Agregat hydrauliczny HERKULES z wałkiem z przodu AUH 6,0m + HYDR

Dostępność

Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Opis produktu

Agregat uprawowy **hydrauliczny z wałkiem z przodu HERKULES typu AUH 36 ÷ 52H** stanowiący zestaw kultywatora uprawowego (zęby sprężynowe lekkie) z wałem strunowym podwójny jest przeznaczony do uprawy uzupełniającej, po wykonanej orce lub głęboszowaniu w celu przygotowania gleby do siewu lub sadzenia. Agregat uprawowy **hydrauliczny HERKULES AUH 36 ÷ 52 H** służy do spulchniania i wyrównywania górnej warstwy gleby, rozbijania i kruszenia brył, niszczenia chwastów. Może być stosowany do mieszania z glebą uprzednio wysianych nawozów mineralnych. Nadaje się przede wszystkim na gleby lekkie i średnie. Zamiast oddzielnego włókowania, kilkukrotnego bronowania i kultywatorowania – właściwe przygotowanie gleby pod siew lub sadzenie uzyskuje się za jednym lub – na glebach zwięzłych – dwoma przejazdami. Agregat uprawowy szczególnie jest przydatny podczas uprawy roślin wymagających wyrównanego pola przed wysiewem nasion, np.: przed siewem punktowym zbóż, buraków, kukurydzy. Agregat jest urządzeniem zawieszanym na trzypunktowym układzie podnośnika hydraulicznego TUZ ciągnika. Składa się on z ramy zawieszenia, kultywatora z wałkiem z przodu z zębami sprężynowymi i wału strunowego podwójnego,

Symbol	Szerokość [m]	Masa [kg] kpl	Liczba Zębów	Zapotrzebowanie na Moc [km]
AUH 36H	3,6	1150	25÷36	85÷105
AUH 40H	4,0	1250	28÷40	90÷115
AUH 46H	4,6	1530	31÷46	105÷130
AUH 52H	5,2	1630	35÷52	120÷150
AUH 56H	5,6	1700	38÷56	135÷170
AUH 60H	6,0	1850	41÷60	150÷185