

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/pielnik-obsypnik-3-0m-pop28-dziekan-puma-wzmocniony-p-111.html>



## Pielnik - Obsypnik 3,0m POP28 Dziekan Puma Wzmocniony

### Opis produktu

**Pielnik-obsypnik typu POT 16; POC 22 i POP 28** jest narzędziem przeznaczonym do prac pielęgnacyjnych przy obsypywaniu redlin ziemniaków, a po wymianie korpusów obsypników na gęsiostopki może pracować jako pielnik do upraw międzyrzędowych przy spulchnianiu gleby i niszczeniu chwastów. Pielnik - obsypnik jest przystosowany również do zawieszania na trzypunktowym układzie zawieszenia ( TUZ ) ciągnika.

| Lp | Parametry                                         | Typy pielników – obsypników |                           |                           |                           |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    |                                                   | Jedn. miary                 | POT 16                    | POC 22                    | POP 28                    |
| 1  | Wymiary gabarytowe ( w położenie robocze )        |                             |                           |                           |                           |
|    | - długość                                         | mm                          | 1050                      | 1050                      | 1050                      |
|    | - szerokość                                       |                             | 1700                      | 2300                      | 2900                      |
|    | - wysokość                                        |                             | 1100                      | 1100                      | 1100                      |
| 2  | Masa pielnika                                     | kg                          | 110                       | 145                       | 180                       |
| 3  | Szerokość robocza                                 | m                           | 1,6                       | 2,2                       | 2,8                       |
| 4  | Głębokość robocza                                 | mm                          | 70 – 100                  | 70 – 100                  | 70 – 100                  |
| 5  | Liczba sekcji                                     | szt.                        | 3                         | 4                         | 5                         |
| 6  | Liczba gęsiostopek                                | szt.                        | 3                         | 4                         | 5                         |
| 7  | Liczba zębów spulchniających w sekcji             | szt.                        | 2                         | 2                         | 2                         |
| 8  | Typ elementów roboczych w sekcji                  | -                           | Korpus obsypnika + 2 zęby | Korpus obsypnika + 2 zęby | Korpus obsypnika + 2 zęby |
| 9  | Podziałka sekcji w rzędzie                        | mm                          | Regulowana 625 - 750      | Regulowana 625 - 750      | Regulowana 625 - 750      |
| 10 | Koło kopiujące                                    | szt.                        | 3                         | 4                         | 5                         |
| 11 | Prześwit transportowy                             | mm                          | 300                       | 300                       | 300                       |
| 12 | Prędkość robocza                                  | km/h                        | 7 -10                     | 7 -10                     | 7 -10                     |
| 13 | Prędkość transportowa                             | km/h                        | do 15                     | do 15                     | do 15                     |
| 14 | Klasa ciągnika współpracującego                   | -                           | Klasy 0,6                 |                           |                           |
| 15 | Liczba osób obsługi                               | szt.                        | 1                         | 1                         | 1                         |
| 16 | Poziom hałasu pracującego pielnika nie przekracza | [ dB ]                      | 70                        | 70                        | 70                        |