

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rebak-walcowy-remet-r-80-4-nozowy-p-991.html>

Rębak walcowy REMET R-80 4-NOŻOWY

Cena brutto **4 180,00 zł**Cena netto **3 398,37 zł**

Opis produktu

Rębak walcowy **R-80 STANDARD** przeznaczony jest do cicia gałęzi o średnicy do **7 cm**, w całości zaprojektowany i wykonany przez **REMET CNC TECHNOLOGY**. Konstrukcja mechanizmu tnącego spawana w pełni rozbieralna, zapewniająca odpowiednią sztywność i trwałość. Mechanizm tnący wykonany precyzyjnie na centrum obróbczym CNC, z jednego założenia, aby zapewnić odpowiednią jakość, dokładności oraz współosiowość co przekłada się na długą żywotność podzespołów jak i całego urządzenia. Rębak można wyposażyć w koło zamachowe/pasowe oraz w pojedynczą lub podwójną workownicę oraz w składany przenośnik taśmowy, możliwość wysypu wzdłuż lub na bok.

Specyfikacja

- konstrukcja spawana (w pełni rozbieralna)
- dodatkowy tylny wałek pod koło zamachowe/pasowe
- regulowany prześwit między nożowy
- hartowane indukcyjnie koła zębate
- długi rozkładany lej wrzutowy
- zaczep kulowy do przyczepki
- trój-punktowy układ mocowania do ciągnika

Dane techniczne

Minimalna/zalecana moc	10 / 20 km
Ilość noży tnących	4 lub 6
Zalecane obroty napędu WOM	ok. 540 obr/min
Kierunek obrotów wałka WOM	prawostronny
Maksymalna średnica cicia gałęzi	suche twarde drewno 50 mm
	świeże miękkie drewno 70 mm
	świeże twarde drewno 60 mm
	układ 4 nożowy 9-15 cm
	układ 6 nożowy 5-12 cm
Długość cicia zrębki	6 m ³ /h
Wydajność maksymalna	180 mm
Szerokość wewnętrzna mechanizmu tnącego	Stal HARDOX typ 500
Wykonanie noży tnących	10 mm
Grubość noży	150 mm
Średnica kół zębatach (hartowane indukcyjnie)	620/380 mm
Lej wsadowy (wymiar)	Trójpunktowy układ zawieszenia
System mocowania rębaka	1000 kg
Zaczep do przyczepki uciąż	130 kg
Waga	Wymagany wał przekazu mocy ze sprzęgłem zabezpiec
Ochrona przed przeciążeniem	900-1300 Nm (wał przegubowo-teleskopowy)
Wał pod koło zamachowe	Ø35mm

