

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/opryskiwacz-sadowniczy-przyczepiany-agrola-k6-1500l-z-przystawka-sadownicza-p-1225.html>

Opryskiwacz sadowniczy przyczepiany AGROLA K6 1500L z przystawką sadowniczą

Opis produktu

Agrola K6

Grupa opryskiwaczy z niską kolumnową (deflektorową), przystawką wentylatorową Agrola K6, została stworzona z myślą o sadach karłowych i plantacjach krzewów, szczególnie tych wymagających do oprysku większej wydajności powietrza. Agrola K6 wykorzystuje wszystkie zalety odwróconego ciągu powietrza zapewniając bardzo dobre parametry robocze i pokrycie opryskiwanej powierzchni.

Parametry techniczne

PARAMETR		WARTOŚĆ PARAMETRU		
Pojemność zbiornika głównego [l]		1000	1500	2000
Rodzaj zbiornika		polietylenowy, trzybryłowy: zbiornik główny, zbiornik na wodę do mycia rąk, zbiornik na wodę do mycia / płukania opryskiwacza.		
Typ wentylatora		Osioły, odwróconego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy)		
Max. wydajność wentylator [m3/h]		30000		
Liczba biegów wentylatora		2 + N		
Typ pompy		AR 1203 - max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] Opcjonalnie - BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] Opcjonalnie - BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa]		
Zasięg oprysku w pionie [m]		3		
w poziomie [m]		5		
Głowice rozpylaczy		Mosiężne z antykapaczem, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe)		
Ilość głowic		2x6 (po sześć głowic na stronę)		
Zawór sterujący		ręczny - By Matic 50 (opcja) elektromagnetyczny z pulpitem sterowniczym - Braglia J(zdalnie wyłączane sekcje) (opcja) elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje) (opcja) elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) (opcja)		
Rodzaj zaczepu		dyszel prosty dyszel skrętny (opcja) dyszel prosty mocowany na belkę (opcja)		
Masa	własna [kg]	570	710	760
	całkowita [kg]	1690	2380	2980
Wymiary	Długość z	3950	4320	4480
opryskiwacza	dyszlem skrętnym [mm]			
	Długość z	3990	4440	4600

PARAMETR		WARTOŚĆ PARAMETRU	
dyszlem			
prostym [mm]			
Min. szerokość	1250	1430	1540
[mm]			
Wysokość	1780	1780	1780
[mm]			
Zapotrzebowanie mocy [KM]	30 - 40	35 - 45	40 - 50

Oprócz standardowych wersji wykonujemy również opryskiwacze o innych pojemnościach zbiorników w tym model Agrola 800v ... o pojemności