

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 18:00

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-jednoosiowy-sadowniczy-rs-1500-p-253.html>



## Rozrzutnik obornika CYNKOMET jednoosiowy sadowniczy RS-1500

Dostępność

**Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)**

### Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI.



Rozrzutnik sadowniczy RS-1500 zaprojektowany został do równomiernego rozrzucania obornika, torfu, kory, trocin lub kompostu. Głównym celem, który wyznaczyli sobie konstruktorzy była możliwość zastosowania maszyny w wąskich przestrzeniach pomiędzy rzędami drzew oraz krzewów. Materiał rozdrabniany jest przez dwa poziome bębny adaptera. Poprzez hydrauliczny napęd talerzy sterowany zaworem z płynną regulacją przepływu oraz regulowany kąt nachylenia talerzy, użytkownik może dopasować prędkość, kąt oraz odległość rozrzutu do swoich potrzeb oraz rodzaju materiału. Przenośnik podłogowy (2 łańcuchy mk11 wzmacniane oraz ocynkowane ogniowo) posiada napęd mechaniczny z 9-stopniową regulacją. Rozrzutnik w standardzie wyposażony jest w dyszel łamany-skrętny. Wyposażenie standardowe obejmuje również szerokie koła 400/60-15,5.

Maszyna została w całości zabezpieczona antykorozyjnie poprzez technologie ocynku ogniowego. Powłoki ocynkowane ogniowo objęte są podstawową 3-letnią gwarancją z możliwością przedłużenia nawet do 5 lat.

---

# BRAK ZWIĘCZA



- dwa bębny poziome rozdrabniające
- instalacja oświetleniowa 12V

---

# BRAM ZWIĘCZA



- WOM wał przegubowy
- koło zapasowe

# BRAM ZWIĘCZA



## DANE TECHNICZNE

## WYMIARY GABARYTOWE

## SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| ładowność                                                      | RS-1500              |
| masa własna                                                    | 3500 kg              |
| długość                                                        | 1937 kg              |
| szerokość                                                      | 5610 - mm            |
| wysokość                                                       | 1600 - mm            |
| wymiary skrzyni ładunkowej<br>(długość x szerokość x wysokość) | 2065 - mm            |
| pojemność ładunkowa                                            | 3960 x 1260 x 750 mm |
| wysokość podłogi od podłoża                                    | 3,7 m <sup>3</sup>   |
| typ ogumienia                                                  | 1060 mm              |
| rozstaw kół                                                    | 400/60-15,5          |
| prędkość transportowa / robocza                                | 1200 mm              |
| klasa ciągnika współpracującego                                | 40/8 km/h            |
|                                                                | 60 KM                |

