

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 19:02

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-tandem-n-221-8ton-p-259.html>



Rozrzutnik obornika CYNKOMET tandem N-221 8TON

Dostępność

Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Kod producenta

N221/4 A2HS

Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI






Rozrzutnik typu Tandem N-221 8T to maszyna najczęściej wybierana przez rolników ceniących sobie wysoką wydajność pracy. Cynkowana ogniowo konstrukcja, podłoga prosta o grubości 3mm, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Do produkcji elementów przenośnika i adaptera zastosowano tylko wysokogatunkową stal co gwarantuje najwyższą jakość i bezawaryjność. Zastosowane zawieszenia typu tandem wykonanym na resorach stalowych lub wahaczach gwarantuje najbardziej optymalne przeniesienie ciężaru na podłoże eliminując nadmierne koleinowanie. Hydraulicznie unoszona ściana grodziowa, oddziela ładunek w skrzyni ładunkowej od adaptera rozrzutnika. Po zastosowaniu dodatkowych nadstaw z tylną klapą hydrauliczną, pojemność skrzyni ładunkowej zwiększa się do 17m³ co jest niespotykane na rynku w tej klasie ładowności i umożliwia wykorzystanie rozrzutnika jako wysokowydajnej samowyładowczej przyczepy objętościowej. Wszystkie rozrzutniki posiadają nowe kompletne koła.

Opcje adapterów rozrzucających:

A2HS – dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi


A4VS – cztery bębny pionowe ze zwojami ślimakowymi

BRAK
ZDJĘCIA



N-221/4

BRAK
ZDJĘCIA



N-221/3 | N-221/3-4



- oświetlenie 12V
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa
- postojowy hamulec ręczny z korbą
- materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- dyszel obrotowy do łączenia z górnym lub dolnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm
- podpora dyszla prosta ze składanym kątkiem stalowym
- konstrukcja cynkowana ogniowo
- ocynkowany adapter
- drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
- dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
- ściana grodziowa hydrauliczna
- ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika
- wymienna podłoga z ocynkowanej ogniowo blachy płaskiej
- posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją

BRAMK ZDJEĆA



- instalacja hamulcowa hydrauliczna
- koła z ogumieniem 500/50-17 (N221/3 i N221/4)
- koło zapasowe
- nadstawy 800mm ze ścianą tylną w komplecie
- WOM wał przegubowy

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



DANE TECHNICZNE	ładowność	N-221/3 8000 kg	N-221/4 8000 kg	N-221/3-4 8000 kg
	masa własna	3380 kg	3210 kg	3380 kg
WYMIARY GABARYTOWE	długość	6320 mm	6490 mm	6320 mm
	szerokość	2410 mm	2410 mm	2410 mm
	wysokość	2620 mm	2690 mm	2670 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	4460 x 2060 x 1000 mm	4460 x 2060 x 1000 mm	4460 x 2060 x 1000 mm
	pojemność ładunkowa	9,2m ³	9,2m ³	9,2m ³
	wysokość podłogi od podłoża	1300 mm	1300 mm	1400 mm
	typ ogumienia	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-17
	rozstaw kół	1700 mm	1700 mm	1700 mm
	rozstaw osi	1050 mm	1050 mm	1120 mm
	zawieszenie	wahacze	wahacze	resory
	prędkość transportowa / robocza	30 km/h	30 km/h	30 km/h
	klasa ciągnika współpracującego	90 KM	90 KM	90 KM
	typ adaptera rozzracającego	A4VS	A2HS	A4VS