

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/pompa-prozniowa-mec-5000m-szambiarka-p-1485.html>

POMPA PRÓŻNIOWA MEC 5000/M SZAMBIARKA

Cena brutto **6 800,00 zł**

Cena netto **5 528,46 zł**

Numer katalogowy **MEC 5000**

Opis produktu

Specyfikacje

- Każda pompa jest poddawana w fabryce kontroli końcowej, podczas której sprawdza się m.in. próżnię, uszczelnienie i smarowanie
- Dla każdej pompy tworzy się raport kontrolny na podstawie numeru seryjnego

Zastosowanie

Tego typu pompy próżniowe z łopatkami stosowane są głównie w rolnictwie do napełniania i opróżniania zbiorników z gnojowicą

Właściwości

- Pompy te mogą wytwarzać zarówno nadciśnienie, jak też podciśnienie
- Olej, który należy stosować do smarowania łopatek: oryginalny olej firmy B.P. Numer artykułu: BP5070

Informacje techniczne

- Budowa numerów artykułów: MEC = seria, 8000 = typ, M = napęd pośredni 540 obr./min, A = automatyczne smarowanie
- W przypadku pomp bez automatycznego smarowania (bez „A” w numerze artykułu) pompa wyposażona jest w smarowanie wymuszone, regulowane za pomocą dyszy kroplowych
- W przypadku pompy z automatycznym smarowaniem, ilość oleju smarowego jest ustawiona fabrycznie i nie można jej zmienić bez narzędzi
- W przypadku wymuszonego smarowania, np. automatycznego smarowania, należy przez cały czas kontrolować tę funkcję podczas eksploatacji
- Pompy z napędem pośrednim (M) muszą być napędzane w sposób lewoobrotowy
- Określenie kierunku obrotu odbywa się, gdy napędzana oś jest skierowana w stronę osoby, która na nią patrzy
- W przypadku napędu bezpośredniego pompy (np. za pomocą maszyny pociągowej) musi być ona napędzana w sposób lewoobrotowy

Korzyści

Ponieważ pompy firmy B.P. są starannie testowane, kontrolowane i pakowane, zagwarantowane jest w stu procentach niezawodne uruchamianie

Przepływ nominalny

6150 l/min

Typ napędu

WOM 540 obr/min

Kierunek obrotów

W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

System wtrysku powietrza balastu

Nie

Składa się z

- Pompy te są dostarczane ze standardowymi łopatkami (Wytrzymałe łopatki

Typ systemu smarowania	dostępne na życzenie) • Bez zaworu nadciśnieniowego i podciśnieniowego • Pompy są dostarczane bez oleju smarowego (BP5070) • Pokrywa wału przegubowego w zestawie Wymuszony
Typ łopatek	Standardowe
System zabezpieczenia przed uszkodzeniem	Nie
Podciśnienie max.	0,9 BAR
Ciśnienie względne max.	1,5 BAR
Pobór mocy przy ciśnieniu max.	21 kW
Pobór mocy przy próżni max.	11 kW