

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rebak-tarczowy-remet-rt-630-4-nozowy-p-975.html>

Rębak tarczowy REMET RT-630 4-nożowy

Cena brutto **4 990,00 zł**Cena netto **4 056,91 zł**

Opis produktu

Rębak tarczowy **RT-630** przeznaczony jest do rozdrabniania gałęzi, pni drzew o średnicy do **12 cm**, oraz innych materiałów drewnianych np. zrżyny tartaczne. Grubość pozyskiwanej zrębki można regulować, czterema wymiennymi ostrzami (wykonane ze stali trudnościeralnej) ustalając ich położenie względem przeciw-ostrza. Noże przykręcone są do tarczy tnącej o średnicy 620 mm, która dzięki swojej wadze nadaje zamach.

Rębak wyposażony jest w osłony zapewniające bezpieczną pracę. Komin wylotowy można obracać o 360° w celu skierowania strumienia zrębek w odpowiednim kierunku. Rozdrabniacz cechuje się dużą wydajnością oraz wysokim komfortem pracy. Uzyskane wióry można stosować się jako materiał opałowy (nadaje się do podajników śrubowych) lub jako kompostownik lub podsypka pod krzewy.

Napęd rębaka przekazywany jest poprzez wał przekaźnika mocy z WOM ciągnika (obroty prawostronne). Zalecamy stosowanie wałków przekazu mocy wyposażonych w sprzęgło z kołkiem ścinalnym (dostępne w naszej ofercie), w przypadku przeciążenia maszyny kołek zostaje ścięty przez co napęd jest rozłączany. Smarowanie łożysk tocznych odbywa się poprzez kalamitki w oprawie łożyska.

Dane techniczne

Minimalna/zalecana moc**Ilość noży na tarczy tnącej****Zalecane obroty napędu WOM****Kierunek obrotów wałka WOM****Maksymalna średnica cięcia gałęzi****15/45km****4 +1 przeciwstrze/kontrostrze****540-1000 obr/min****prawostronny****suche twarde drewno 70 mm****świeże miękkie drewno 120 mm****świeże twarde drewno 100 mm****20-50 mm****Wielkość zrębki****Wydajność maksymalna****6 m3/h****Średnica tarczy tnącej****620 mm****Wykonanie noży tnących****Stal HARDOX typ 500****Grubość noży****10 mm****Kąt obrotu rury wylotowej****360°****Lej wsadowy (wymiary)****480/480 mm****System mocowania rębaka****Trójpunktowy układ zawieszenia****Zaczepek do przyczepki uciąg****1000 kg****Wysokość rury wyrzucającej****160 cm****Wymiary rębaka przy złożonym leju wsadowym dł/szer/wys****85/85/150 cm****Waga****200 kg**