

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozdzielacz-hydrauliczny-80l-5-sekcji-wszystkie-sekcje-plywajace-p-786.html>



Rozdzielacz hydrauliczny 80l 5-sekcji (wszystkie sekcje pływające)

Cena brutto	1 170,00 zł
Cena netto	951,22 zł
Kod producenta	AKR5/80 5P

Opis produktu

INFORMACJE OGÓLNE:

Maksymalny przepływ do 80L/min

Sterowanie cylindrami jednostronnymi i dwustronnymi.

Gwarancja: 2 lata

Wszystkie dźwignie trzypozycyjne na sprężynie, czyli same wracają do pionu.

Pozycja 1 neutralna (dźwignia ustawiona w pionie) tłoczysko cylindra stoi - olej idzie na przelew.

Pozycja 2 robocza (dźwignia ustawiona w pozycji ukośnej do przodu) tłoczysko cylindra wysuwa się.

Pozycja 3 robocza (dźwignia ustawiona w pozycji ukośnej do tyłu) tłoczysko cylindra chowa się.

Pozycja 4 sekcja pływająca, (zatrask w pozycji pływającej)

Gwinty wewnętrzne w korpusie:

Port przyłączeniowy zasilanie: 1/2"

Port przyłączeniowy powrót: 3/4"

Porty przyłączeniowe sekcje : 1/2"

ZAKRES CIŚNIENI:

Maksymalne ciśnienie na zasilaniu: 250Bar

Maksymalne ciśnienie na powrocie: 50Bar

Maksymalne ciśnienie na sekcjach: 300Bar

Zawór przelewowy ustawiony fabrycznie na 175Bar

Możliwość samodzielnej regulacji, pełny obrót zmiana o 30Bar.

ZAKRES TEMPERATUR I TYP OLEJU:

Dopuszczalna temperatura otoczenia: -40 C do +60 C

Dopuszczalna temperatura oleju: -15 C do +80 C

Zalecany olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego np. HL 32 lub HL 46