

Dane aktualne na dzień: 27-05-2026 10:29

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-tandem-n-2213-8-10ton-p-260.html>



## Rozrzutnik obornika CYNKOMET tandem N-221/3-8 10TON

Dostępność

**Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)**

Kod producenta

**N-221/3-8**

### Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI



Rozrzutnik N-221/3-8 jest nowym produktem firmy Cynkomet stworzonym z myślą o gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji drobiu, trzody oraz bydła. Jest to uniwersalna maszyna rolnicza przeznaczoną do roztrząsania obornika każdego rodzaju, wapna, torfu, oraz kompostu, po zamontowaniu nadstaw oraz zastąpieniu adaptera tylną ścianą może być z powodzeniem wykorzystywana jako samowładowcza przyczepa objętościowa (23m<sup>3</sup>) podczas zbioru zielonki. Cynkowana ogniowo rama nośna zaadaptowana z modelu 12T, podłoga o grubości 4mm i ściany o grubości 2,5 mm, gwarantuje niezawodność przez wiele lat użytkowania. Wysokogatunkowa stal zastosowana na elementy przenośnika i adaptera jest gwarantem jakości. Zawieszenie typu TANDEM na resorach parabolicznych zapewnia optymalne właściwości jezdne. Adapter z dwoma wałkami pionowymi zakończonymi talerzami w połączeniu z dzielonym deflektorem (ogranicznikiem rozrzutu) daje szeroki wachlarz potencjalnych ustawień roboczych co gwarantuje precyzyjną aplikację nawozu.

---

BRĄK  
ZDJĘCIA



Nagrodzenie Rozrzutnika Obornika N-221/3-8 przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiewicza na XXVI Krajowej Wystawie Rolniczej

BRĄK  
ZDJĘCIA



- 
- oświetlenie 12V
  - przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej;
  - instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa;
  - postojowy hamulec ręczny z korbą,
  - materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
  - dyszel obrotowy do łączenia z górnym lub dolnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm
  - podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym
  - konstrukcja cynkowana ogniowo
  - ocynkowany adapter
  - drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej;
  - dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach;
  - ściana grodziowa hydrauliczna
  - ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika
  - wymienna podłoga z ocynkowanej ogniowo blachy płaskiej
  - posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją



- nadstawy 800mm z tylną ścianą hydrauliczną w komplecie hydrauliczne sterowanie deflektorem
- WOM wał przegubowy
- koło zapasowe
- hydrauliczne sterowanie deflektorem

---

# BRAK ZDJĘCIA



N-221/3-8

---

DANE TECHNICZNE	ładowność	10 000 kg
	masa własna	7440 kg
WYMIARY GABARYTOWE	długość	8320 mm
	szerokość	2410 mm
	wysokość	2985 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	4930 x 2084 x 1000 mm
	pojemność ładunkowa	11,4 m <sup>3</sup>
	wysokość podłogi od podłoża	1610 mm
	typ ogumienia	550/60-22,5
	rozstaw kół	1800 mm
	rozstaw osi	1350 mm
	prędkość transportowa / robocza	40 km/h
	klasa ciągnika współpracującego	120 KM

---