

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozsiewacz-dexwall-tajfun-600l-z-podloga-wibracyjna-p-700.html>

Rozsiewacz DEXWALL (TAJFUN) 600L z podłogą wibracyjną

Opis produktu

Wyposażenie rozsiewacza:

SYSTEM PRECYZYJNEGO ROZSYPU- materiałów zbrylonych, piach a nawet żużel.

KESON - zapobiega zakleszczaniu się masy.

TURBINA 6-cio ŁOPATKOWA - zwiększona ilość łopatek wysiewających oraz łopatek turbinowych umożliwia precyzyjny i większy zasięg wysiewu. Wyrzucany strumieniowo przez turbinę pęd powietrza działa jak dmuchawa i znacznie zwiększa zasięg wysiewu.

PODŁOGA - wibracyjna, - wibrująco - szarpiąca, posuwisto - skokowa, strugająca podłoga wynalazek zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP. Rozdrabnia bryły materiału siewnego, płynnie podając go poprzez ruchomą gardziel na turbinę

DRABINKA - zapobiega zawieszaniu się masy. połączona z podłogą wibracyjną, zapobiega zawieszaniu się materiału siewnego na ściankach zbiornika.

ZBIORNIK - wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia oraz warunki atmosferyczne.

PRZEKŁADNIA - bezobsługowa.

WYSYP - 15-to stopniowa, płynna regulacja.

OSŁONA - 3-strefowa regulacja wysypu (prawa strona, tył, lewa strona). Tylny ekran wewnętrznie okuty blachą ocynkowaną (pancerz zakładkowy w kierunku wysypu).

KÓŁKA - magazynowo - transportowe.

MOCOWANIA - uniwersalne (każdy typ ciągnika).

SITO - wstępny przesiewu. Maszyny posiadają atest „CE” i „B” instytutu Imber w Warszawie

SPECYFIKACJA : Pojemność zbiornika 600 kg / 380 L Szerokość robocza 4- 12 m Zaopatrzenie mocy 14 kW Obroty WOM 540 Masa 125 kg