

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozsiewacz-fruit-600l-sadowniczy-p-1558.html>



## ROZSIEWACZ FRUIT 600L SADOWNICZY

Cena brutto **23 700,00 zł**

Cena netto **19 268,29 zł**

### Opis produktu

Rozsiewacz nawozów FRUIT przeznaczony jest do nawożenia nawozów mineralnych na plantacjach, w sadach, na polach uprawnych i łąkach. Przebrojenie rozsiewacza z pracy na polu do pracy w sadzie i odwrotnie zajmuje mniej niż 1 minutę.

#### Korzyści:

##### siatka wibrująca

Specjalna siatka wibrująca zatrzymuje bryły nawozów. Dzięki umiejscowieniu siatki w dnie kosza zapewniony jest stały nacisk nawozu na elementy dozujące, bez względu na ilość nawozu znajdującego się w koszu.

BRAN  
ZDJĘCIA



---

## **system automatycznej regulacji**

Rozsiewacz wyposażony jest w system automatycznej regulacji, który optymalizuje wejście nawozu na tarczę rozsiewającą w zależności od dostarczanej ilości. Ponadto możliwa jest ręczna ingerencja na wyprzedzenie lub opóźnienie wyjścia nawozu na tarczę, w celu zrównoważenia zbyt dużego rozsiewania bocznego lub centralnego w obszarze zasięgu rozsiewacza, spowodowanego zmianami właściwości fizycznych nawozu pod wpływem warunków meteorologicznych.

## **sterowanie hydrauliczne**

Niezależne sterowanie otwarcia prawego i lewego zespołu otworów dozujących.

## **system Vibro**

Osiągnięcie nierównomierności wysiewu poniżej 5% jest możliwe dzięki zastosowaniu opatentowanego w Europie systemu wibrującego dna oraz systemu automatycznej regulacji optymalizującej punkt wejścia nawozu na tarczę rozsiewającą w zależności od wielkości wysiewanej dawki.

Vibro System, który składa się z wibrującej podstawy kosza, zapewnia równomierne i jednostajne dozowanie nawozu i podawanie na tarczę.

Z Vibro System rozwiązane zostały wszystkie problemy związane z:

- niszczeniem nasion i granulatu nawozów,
- występowaniem procesu „mielenia” nawozu (w przypadku typowych rozsiewaczy) i związanym z tym nagrzewaniem się i formowaniem brył,
- wysiewem każdego rodzaju nawozu w skrajnych warunkach atmosferycznych,
- nierównomiernością wysiewanych dawek.

## **elastyczne mocowanie skrzyni przekładniowej**

### **Wyposażenie standardowe:**

- zbiornik załadowniczy ze stali nierdzewnej,
- sterownik hydrauliczny,
- wał przegubowo-teleskopowy,
- zestaw łopatek do szerokości roboczej 12 m,
- przystawka do wysiewu sadowniczego,
- przystawka do wysiewu granicznego,
- oświetlenie drogowe.

### **Wyposażenie dodatkowe:**

- nadstawka 400 l zwiększająca pojemność kosza,
- osłona przeciwdeszczowa,