

Dane aktualne na dzień: 17-11-2025 21:16

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/wal-strunowy-podwojny-dzik-2-1m-wspd-21-p-148.html>



Wał strunowy podwójny DZIK 2,1m WSPD 21

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Lp	Parametr	Typy wałów strunowych podwójnych DZIK					
		WSPD 18	WSPD 21	WSPD 24	WSPD 28	WSPD 30	WSPD 32
1.	Szerokość robocza [m]	1,8	2,1	2,4	2,8	3,0	3,2
2.	Ciągnik współpracujący	Klasy 0,6(np. Ursus 2812) lub klasy wyższej dostosowanej do narzędzia współpracującego (tj.. kultywatora np. HERMES)					
3.	Rodzaj walu strunowego	dwurzędowy					
4.	Liczba segmentów [szt.]	2	2	2	3	3	3
	(długość segmentów) [mm]	2 x 800 + 2 x 1000	2 x 900 + 2 x 1100	2 x 1050 + 2 x 1250	4 x 800 + 2 x 1000	2 x 800 + 2 x 900 + 2 x 1100	4 x 900 + 2 x 1200
5.	Średnica zewnętrzna segmentu walu [mm]	320	320	320	320	320	320
6.	Głębokość robocza [mm]	do 70					
7.	Wymiary gabarytowe w położeniu spoczynkowym:						
	-długość [mm]	1120	1120	1120	1120	1120	1120
	-szerokość [mm]	1870	2170	2470	2870	3070	3270
	-wysokość [mm]	1050	1050	1050	1050	1050	1050
8.	Prędkość robocza [km/h]	od 4 do 10					
9.	Prędkość transportowa [km/h]	do 10					
10.	Poziom hałasu pracującego wahu nie przekracza [dB]	70	70	70	70	70	70
11.	Masa [kg]	200	235	275	315	355	385