

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/przyczepa-dwuosiowa-cynkomet-4-tony-t-1691-p-263.html>



Przyczepa dwuosiowa CYNKOMET 4-tony T-169/1

Dostępność	Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)
Kod producenta	T-169/1

Opis produktu



BRAM ZWIĘCZA



Dwuosiowa przyczepa T-169 najczęściej wybierana przez małe i średnie gospodarstwa rolne. Cynkowane ogniowo ściany, rama dolna, belka tylna, dyszel, rama obrotnicy, podłoga z jednego arkusza grubości 4mm gruntowana zanurzeniowo i malowana, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej pozwala na szybki wysyp przewożonych materiałów bez oporów i klinowania się. W tylnej ścianie znajduje się otwór wysypowy pozwalający na wyładunek strumieniowy sypkich materiałów. Zastosowano prosty system otwierania bort pojedynczo lub zespołowo do góry lub do dołu, umożliwiający wywrót w trzech kierunkach. Wysoka szczelność skrzyni umożliwia transport wszystkich rodzajów zboża oraz innych materiałów sypkich. Dostępna jest w wersji 4 i 6 tonowej. Sztywna rama wykonana z wysokogatunkowej stali, profile hutniczych, ściany wykonane z solidnych walcowanych profili, markowe podzespoły, nowe ogumienie oraz możliwość założenia dodatkowych nadstaw ze stelażem i plandeką gwarantuje bezpieczne i komfortowe użytkowanie. Homologacja umożliwia rejestrację przyczepy i poruszanie się po drogach publicznych

BRAMK ZWIĘCZA



- centralne ryglowanie ścian
- drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
- dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
- siłownik teleskopowy trójstronnego działania z zawiesiem przegubowym
- instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
- podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
- oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa
- postojowy hamulec ręczny z korbą
- materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- szyber zsypowy do ziarna z blokadą w ścianie tylnej
- dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem 50mm
- tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy

BRAMKOWY ZWIĘCZADŁO



- koło zapasowe
- mocowanie koła zapasowego
- nadstawy 500mm
- rynna do szybra zsypowego
- plandeka sznurowana ze stelażem
- koła 11,5/80-15.3 12PR (T-169/1)
- koła 14,0/65-16 14PR (T-169/2)
- dyszel typu „Y” z wymiennym okiem zaczepu
- tylny zaczep do kolejnej przyczepy

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



T-169/1

T-169/2

DANE TECHNICZNE	ładowność	4290 kg	6310 kg
	masa własna	1810 kg	1940 kg
WYMIARY GABARYTOWE	długość	6080 mm	6080 mm
	szerokość	2300 mm	2300 mm
	wysokość (*bez nadstaw)	2080 mm (1580 mm*)	2180 mm (1680 mm*)
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	4020 x 2120/2070 x 500 mm	4020 x 2120/2070 x 500 mm
	pojemność ładunkowa	4,2 m ³	4,2 m ³
	wysokość podłogi od podłoża	1030 mm	1130 mm
	typ ogumienia	10/75-15,3	11,5/80-15,3
	rozstaw kół	1620 mm	1620 mm
	rozstaw osi	2700 mm	2700 mm
	prędkość transportowa / robocza	30 km/h	30 km/h
	klasa ciągnika	60 KM	60 KM
	współpracującego		
	kąt wywrotu do tyłu i na boki	50°/50°	50°/50°