

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 21:34

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-jednoosiowy-n-221-6ton-p-257.html>



## Rozrzutnik obornika CYNKOMET jednoosiowy N-221 6TON

Dostępność

**Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)**

Kod producenta

**N-221/4-4**

### Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI



Jednoosiowy rozrzutnik N-221 jest to zmodyfikowana wersja rozrzutnika 6t na podwoziu typu TANDEM, przy zachowaniu takiej samej ramy i skrzyni. Całkowicie cynkowana ogniowo konstrukcja, podłoga o grubości 3mm, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Do produkcji elementów przenośnika i adaptera zastosowano tylko wysokogatunkową stal co gwarantuje najwyższą jakość i bezawaryjność. Maszyna dedykowana wszystkim gospodarstwom rolnym poszukujących sprawdzonych, wydajnych i trwałych maszyn. Jedna oś – gwarantuje większą zwrotność i właściwości jezdne. Mocna zwarta konstrukcja wykonana z profili hutniczych gwarantuje stabilną i niezawodną pracę w najtrudniejszych warunkach. Czteropółkowy przenośnik podłogowy połączony z hydraulicznym napędem z regulacją prędkości posuwu gwarantuje precyzyjne rozrzucanie rozsiewanego materiału. Po zamontowaniu nadstaw wraz z tylną kłapą hydrauliczną rozrzutnik pełni funkcję samowładowniczej przyczepy objętościowej. Hydraulicznie unoszona ściana grodziowa, oddziela ładunek w skrzyni ładunkowej od adaptera rozrzutnika. Wszystkie rozrzutniki posiadają nowe kompletne koła.


#### **Opcje adapterów rozrzucających:**

**A2HS** – dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi

**A4VS** – cztery bębny pionowe ze zwojami ślimakowymi


---

BRAK  
ZDJĘCIA



**N221/4-4**

BRAK  
ZDJĘCIA



**N221/3-1**

---

# BRAMKOWANIE ZWIĘCZĄ



- oświetlenie 12V
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa
- postojowy hamulec ręczny z korbą
- materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- dyszel obrotowy do łączenia z górnym lub dolnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm
- podpora dyszla prosta ze składanym kątkiem stalowym
- konstrukcja cynkowana ogniowo
- ocynkowany adapter
- drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
- dwa klipy do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
- ściana grodziowa hydrauliczna
- ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika
- wymienna podłoga z ocynkowanej ogniowo blachy płaskiej
- posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją

---

# BRAMK ZDJEĆIA



- instalacja hamulcowa hydrauliczna
- dodatkowe nadstawy 750 mm z ścianą tylną otwieraną hydraulicznie
- deflektor
- WOM wał przegubowy
- koło zapasowe

---

BRAK  
ZDJĘCIA



N-221/4-4

N-221/3-1

---

|                             |                                                                   |                      |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DANE TECHNICZNE             | ładowność                                                         | 6000 kg              | 6000 kg              |
|                             | masa własna                                                       | 2970 kg              | 3140 kg              |
| WYMIARY GABARYTOWE          | długość                                                           | 6380 mm              | 6240 mm              |
|                             | szerokość                                                         | 2410 mm              | 2410 mm              |
|                             | wysokość                                                          | 2655 mm              | 2655 mm              |
| SPECYFIKACJA<br>SZCZEGÓŁOWA | wymiary skrzyni ładunkowej<br>(długość x szerokość x<br>wysokość) | 4460 x 2070 x 800 mm | 4460 x 2070 x 800 mm |
|                             | pojemność ładunkowa                                               | 7,4m <sup>3</sup>    | 7,4m <sup>3</sup>    |
|                             | wysokość podłogi od podłoża                                       | 1340 mm              | 1340 mm              |
|                             | typ ogumienia                                                     | 500/50-17            | 500/50-17            |
|                             | rozstaw kół                                                       | 1800 mm              | 1800 mm              |
|                             | prędkość transportowa /<br>robocza                                | 30 km/h              | 30 km/h              |
|                             | klasa ciągnika                                                    | 80 KM                | 80 KM                |
|                             | współpracującego<br>typ adaptera rozrzucającego                   | A2HS                 | A4VS-P               |