

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/zestaw-diagnostyczny-do-pomiaru-cisnien-hydrauliki-silowej-p-625.html>



Zestaw diagnostyczny do pomiaru ciśnień hydrauliki siłowej

Cena brutto **659,00 zł**

Cena netto **535,77 zł**

Opis produktu

Bardzo rozbudowany zestaw do testowania ciśnień hydrauliki siłowej.

Mnogość konfiguracji pozwoli sprawdzić niemalże każdy układ hydraulicznego wyposażony np. w: pompy, rozdzielacze, zwory, orbitrole, siłowniki.

Posiadając nasz zestaw możesz w własnym zakresie zdiagnozować praktycznie każdy układ hydrauliczny w Twoim gospodarstwie lub w Twojej Firmie bez specjalistycznych urządzeń serwisowych.

W skład zestawu wchodzi:

MANOMETRY HYDRAULICZNE GLICERYNOWE:
Manometr fi 63 BSP 1/4" Zakres pomiaru 0-40 BAR
Manometr fi 63 BSP 1/4" Zakres pomiaru 0-250 BAR
Manometr fi 63 BSP 1/4" Zakres pomiaru 0-400 BAR

+ 3 osłony manometru

Manometry glicerynowe mają zastosowanie przy urządzeniach, w których występuje duże nasilenie drgań. Gęsta gliceryna zabezpiecza wskazówkę przez drganiami przez co zminimalizowane zostaje ryzyko niewłaściwego wskazania.

Przyłącza:

- Przyłącze pomiarowe: M16x2 zew. - 1/4" zew.
- Przyłącze pomiarowe: M16x2 zew. - 3/8" zew.
- Przyłącze pomiarowe: M16x2 zew. - M10x1 zew.
- Przyłącze pomiarowe: M16x2 zew. - M12x1.5 zew.
- Przyłącze pomiarowe: M16x2 zew. - M14x1.5 zew.
- Przyłącze pomiarowe: M16x2 zew. - M16x1.5 zew.
- Redukcja manometru M18x1,5 wew. - 1/4" wew.

Przewody:

- Przewód pomiarowy M16x2 / 1/4" dł. 500mm 630 BAR (ciśnienie rozrywające 2000 BAR)
- Przewód pomiarowy M16x2 / 1/4" dł. 1500mm 630 BAR (ciśnienie rozrywające 2000 BAR)

Szybkozłącze:

- Szybkozłącze skręcane GNIAZDO 1/4 FASTER DF04-14 NPT F
- Szybkozłącze skręcane Wtyka 1/4 FASTER DF04-14 NPT M
- Wtyka Hydrauliczne EURO do pomiaru ciśnienia bezpośrednio na wyjściach hydraulicznych EURO
- Wtyka Hydrauliczne STANDARD do pomiaru ciśnienia bezpośrednio na wyjściach hydraulicznych w starszych ciągnikach np. URSUS C-360, C-330

Skrzynka:

- Mega solidna **HERMETYCZNA** Skrzynka ochronna z wypełnieniem z pianki.

Dostosowana do zamykania na kłódkę.

Wnętrze walizki wypełnione jest naciętą wstępnie gąbką, przygotowaną do samodzielnego modelowania zagłębień według własnych upodobań.

Bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Podane wymiary są całkowitymi wymiarami zewnętrznymi . Grubość ścianek ok 10 mm.